

1		
版次	变更内容	日期

2	
---	--

3	
---	--

4	
包装平面印刷品基本技术要求	
一、材质、工艺	
材质选择	合成纸（型号SV00）+雾膜（型号P037） 材质型号：File No.: MH19546, Model No.: FJ04
粘性要求	永久性背胶
尺寸要求	104.5*39.5mm
颜色要求	单色K印刷
粘贴物体	ABS



二、测试要求	
1. 形状：根据冲切模展开按照上图；	
2. 公差：+/-0.5mm；	
3. 图片清晰、文字不缺笔断画、文字准确；	
4. 套印准确，细微部无明显虚迹；	
5. 版面整洁，印张空白部分无油腻、墨污、墨杠、手形等污；	
6. 背面清洁无粘脏污迹；	
7. 部件应没有明显的划伤、翘曲、污垢；	
8. 应无剪切后的残留渣；	
9. 平整，无异物突出感觉；	
10. 平整，无卷曲现象	
11. 70度高温下168小时不起翘，不脱落，不起泡；	
12. 通过高温测试后没有浮起，剥落；	
13. 通过酒精测试后没有浮起，剥落；	

三、环保要求	
零部件环保要求符合ECOAVCS《特定有害物质限制标准》	

四、存储条件	
适宜温度：0°C-40°C 适宜湿度：50-60RH	


生产日期按照实际订单要求由  
标贴供应商自行打印，  
格式MM(月份)/YY(年份)，比如06/20

注：

1. 单位：mm
2. 流水号与年周号以物控下单为准！
3. 公司确认颜色以封样件为准！
4. 供应商文字字体排版颜色以电子档确认为准！

位置示意图

铭牌黏贴位置



						材料	见技术要求	物料名称	孟德尔高配美国 主机铭牌（黑）-认证
						质量	见技术要求		
标记	处数	分区	变更单号	签名	日期	数量	1	型号	ZJ2330
设计：		审核：		审批：		比例	1:1	物料编码	451-2330-0036
PLD 2024.01.15 杨军						版次	A00		
						第1页 共1页	科沃斯机器人股份有限公司		