

1	版次	变更内容	日期

# 尺寸展开区

铭牌标贴基本技术要求			
一、材质、工艺			
材质	75# 压花底玛拉纸	表面处理	哑膜
背胶	网纹背胶	型号	009-142/背胶#004/背胶# 475/0101-03
尺寸	110*40	公差	±0.5mm
印刷颜色	单色K		
粘贴表面	ABS		
二、质量要求			
1. 印刷套印清晰，内容准确，文字不缺笔断画，细部无明显虚迹； 2. 版面整洁，印张空白部分无油膩、墨污、墨杠、手形等污迹； 3. 背面清洁无粘脏污迹； 4. 无明显的划伤、翘曲、污垢； 5. 无模切后的残留渣； 6. 物料平整、无异物突出感觉、无卷曲现象； 7. 70度高温下168小时不起翘、不脱落、不起泡； 8. 通过酒精测试后不起翘、不脱落、不起泡；			
三、环保要求			
零部件环保要求符合EcoVACS《特定有害物质限制标准》			
四、存储条件			
适宜温度：0℃-40℃ 适宜湿度：50-60%RH			




生产日期按照实际订单要求由  
标贴供应商自行打印，  
格式MM(月份)/YY(年份)，比如06/20

- 注：
1. 单位：mm
  2. 流水号与年周号以物控下单为准！
  3. 颜色以封样件为准！
  4. 文字字体\排版以电子档确认为准！

## 位置示意图

铭牌黏贴位置



标记	处数	分区	变更单号	 第一视角	材料	见技术要求	物料名称	波尔系列标配黑色版 主机铭牌- 美国(试产)
					质量	见技术要求		型号
设计			审核		批准	版次	A	物料编码
					阶段	S		
<div style="text-align: center;"> </div>					第1页 共1页	科沃斯机器人股份有限公司		