

样 品 承 认 书
SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户 名 称	天晖兴业	客 户 料 号	44*5 *0.8 带槽/10T
产 品 名 称	发射线圈	华 鑫 料 号	

修 订 记 录		
版 本	修 订 内 容	修 订 日 期
0	首次发行	2022-8-11

深圳市华鑫拓展科技有限公司

Shenzhen City Huaxin science and technology development limited company

地址：深圳市龙岗区平湖华南城 P07 栋 116 号

TEL: 0755-89635486

FAX: 0755-29805909


EMAIL: xiongzhijianmail@163.com

ROHS	PREPARED BY	CHECKED BY	APPROVED BY
有害物质限用	邓志勇	万红刚	龚向明

CUSTOMER（客户名称）:	天晖兴业	DESCRIPTION(品名):	44*5*0.8 带槽/10T
CUSTOMER P/N（客户料号）:		TONSUN P/N（料号）:	

一. 产品尺寸图: (mm)
Dimension(mm)

二. 电性原理图:
Schematic



注

1.产品外套 UL 套管。

A	B	C	D		
44±0.5MM	44±0.5MM	5±0.5MM	20±3MM		

三. 绕组结构
WINDING

WINDING	START	FINISH	WIRE (ϕ)	COLORE	TURNS	REMARK
N1	1	2	ϕ 0.08X24 双线		24 股	

四. 产品电气特性

Electrical Characteristics

序号 (NO)	项目 (Item)	单位 (Unit)	电性要求 (Power requirements)	测试条件 (Test Condition)	环境温度湿度 Temp/Humidty
1	L0A（1-2）	uH	6.5UH ±10%	1KHZ 0.3V	25℃/70%
2					25℃/70%
3	DCR（1-2）	Ω	1.0 MAX		25℃/70%

五. 产品物料

Material

序号	项目	规格型号	耐温	供应商代码	备注
1					
2	铜线	2-UEW 黄色	F 级:155℃	C18	
3	锡条	601 无铅高温锡条(Sn:99.5)		A017	
4	助焊剂	XD-982D 20L/桶		A006	
5				A012	

深圳市华鑫拓展科技有限公司 Huaxin science and technology	APPROVALS		DATE		
	DRAWN BY	龚向明		REV	A 0

development limited company	CHECKED BY			DATE	2022-08-11
	APPROVED BY			PAGE	2 / 3

CUSTOMER (客户名称):	天晖兴业	DESCRIPTION(品名):	
CUSTOMER P/N (客户料号):		TONSUN P/N (料号):	

样品检测数据

电性特性 TRICAL CHARACTERISTIC					产品尺寸 NSION (unit:mm)		
ITEM	L (1-2) (H)		DCR (1-2) (Ω)		A	B	C
SPEC	6.5UH ± 10%		1.0Max		44±0.5MM	44±0.5	5±0.5
1	6.56		0.75				
2	6.54		0.76				
3	6.55		0.74				
4	6.54		0.77				
5	6.57		0.73				
6	6.55		0.75				
7	6.54		0.76				
8	6.52		0.74				
9	6.57		0.77				
10	6.52		0.73				
X							
R							

深圳市华鑫拓展科技有限公司 Huaxin science and technology development limited company	APPROVALS		DATE		
	DRAWN BY	龚向明		REV	A0
	CHECKED BY			DATE	2012-08-11
	APPROVED BY			PAGE	3/3