

样 品 承 认 书
SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户 名 称 Customer Name	天晖兴业 Tianhui Xingye	客 户 料 号 CUSTOMER P/N	44*5 *0.8 with slots/10T
产 品 名 称 Product Name	发射线圈 Transmitter coil	华 鑫 料 号 Huaxin P/N	

修 订 记 录 Amendment Record		
版 本 Version	修 订 内 容 Revised Content	修 订 日 期 Revision Date
0	首次发行 First release	2022-8-11

深圳市华鑫拓展科技有限公司

Shenzhen City Huaxin science and technology development limited company
Address: 116, Building P07, Pinghu South China City, Longgang District, Shenzhen
TEL: 0755-89635486
FAX: 0755-29805909


EMAIL: xiongzhijianmail@163.com

ROHS 有害物质限用	PREPARED BY	CHECKED BY	APPROVED BY
	Deng Zhiyong	Wan Honggang	Gong Xiangming

CUSTOMER（客户名称）：	天晖兴业 Tianhui Xingye	DESCRIPTION(品名)：	44*5*0.8 slots/10Twith
CUSTOMER P/N（客户料号）：		TONSUN P/N（料号）：	

一．产品尺寸图：(mm)
Dimension(mm)

二．电性原理图：
Schematic



Notes:

1.Products need to set UL casing outside.

A	B	C	D		
44±0.5MM	44±0.5MM	5±0.5MM	20±3MM		

三．绕组结构
WINDING

WINDING	START	FINISH	WIRE (Φ)	COLORE	TURNS	REMARK
N1	1	2	Φ 0.08X24 double line		24 turns	

四．产品电气特性

Electrical Characteristics

序号 (NO)	项目 (Item)	单位 (Unit)	电性要求 (Power requirements)	测试条件 (Test Condition)	环境温度湿度 Temp/Humidty
1	L0A (1-2)	uH	6. 5UH ±10%	1KHZ 0.3V	25℃/70%
2					25℃/70%
3	DCR (1-2)	Ω	1.0 MAX		25℃/70%

五．产品物料

Material

序号 (NO)	项目 (Item)	规格型号 Standard number	耐温 Temperature resistance	供应商代码 Supplier P/N	备注 Notes
1					
2	铜线	2-UEW Yellow	F Grade:155℃	C18	

CUSTOMER（客户名称）：	天晖兴业 Tianhui Xingye	DESCRIPTION(品名)：	
CUSTOMER P/N（客户料号）：		TONSUN P/N（料号）：	

样品检测数据

Sample test data

电性特性 TRICAL CHARACTERISTIC					产品尺寸 NSION (unit:mm)		
ITEM	L（1-2） （H）		DCR （1-2） （Ω）		A	B	C
SPEC	6.5UH ±10%		1.0Max		44±0.5MM	44±0.5	5±0.5
1	6.56		0.75				
2	6.54		0.76				
3	6.55		0.74				
4	6.54		0.77				
5	6.57		0.73				
6	6.55		0.75				
7	6.54		0.76				
8	6.52		0.74				
9	6.57		0.77				
10	6.52		0.73				
X							
R							

深圳市华鑫拓展科技有限公司 Huaxin science and technology development limited company	APPROVALS		DATE		
	DRAWN BY	龚向明 Gong xiangming		REV	A0
	CHECKED BY			DATE	2012-08-11
	APPROVED BY			PAGE	3/3

