



FI Kiinnitys

- Light Strip Pro -nauhan pituutta voidaan säätää sovelluksen mukaan (nauhan maksimipituus 2000 mm). Voit yhentää Light Strip Pro -nauhaa saksilla katkaisemalla sen ovaalien kuparioktihtien kohdalta. Katkaise sähkö Light Strip Pro -nauhasta ennen sen katkaisemista.
- Puhdistus asennuspinta nukkaamattomalla kankaalla. Paljasta pieni osa Light Strip Pro -nauhan takana olevasta liimipinnasta kuorimalla suojakalvoa. Paina nauha asennuspintaan ja paina sitä 5–10 sekuntia. Kuori loppokalvo hitaasti toisella kädellä samalla kuin toisella kädellä painat alas vasta paljastuneita liimipinnan osia. Kun se on kokonaan asennettu paikoilleen, painiskele sormenpäällisiä voimakkaasti koko Light Strip Pro -nauhan pituudelta liimauksen vahvistamiseksi. Asenna ohjain käyttämällä toista tesa® -liimanauhaa.
- Light Strip Pro ja sen ohjain ovat magneettisia ja ne voidaan kiinnittää ferromagneettisille metallipinnoille ilman liimaa. Jos käytät ICD-laitetta tai sydämentahdistinta, vältä läheistä tai pitkäaikaista kontaktia magneettien ja niiden magneettisten kenttien kanssa.

Asennus

- Lataa ja asenna Control Center -sovellus Mac, Windows, iOS tai Android-käyttöjärjestelmään osoitteesta: elgato.com/download
- Yhdistä ledinauha ohjaimene. Yhdistä ohjain tämän jälkeen virtalähteeseen ja yhdistä virtalähde verkkovirtaan. Kun siihen on kytketty virta, Light Strip Pro näyttää nopean käynnistysselvityksen ja käynnistää paritustilan.
- Käynnistä Control Center -sovellus ja parita se Light Strip Pro -nauhan kanssa painamalla + -kuvaketta. Control Center ohjaa sinut asennusprosessin läpi. Jos haluat parittaa Light Strip Pro -nauhan Wi-Fi-verkossa käyttäen Mac-tietokonetta, käynnistä Light Strip Pro, klikkaa oikean yläkulman Status-valikossa Wi-Fi-kuvaketta ja valitse uusi lisävaruste.
- Sen jälkeen kun olet suorittanut Airport-työkalun asennusprosessin, voit käyttää Light Strip Pro -nauhaa Elgato Control Center -sovelluksessa.
- Käytä Control Center -sovellusta Light Strip Pro -nauhan lytkemiseen päälle ja pois päältä, kirkkauden säätöön, värin hienosäätöön sekä lämpötilan asettamiseen. Jos tietokoneessasi ei ole Wi-Fi-ominaisuutta, käytä Elgato Control Center -sovellusta iOS- tai

Android-laitteella Light Strip Pro -nauhan lisäämiseksi. Wi-Fi-yhteyttä tarvitaan ainoastaan ensimmäiseen parittamiseen. Sen jälkeen kun ne on kerran paritettu, voit ohjata Light Strip Pro -nauhaa minikä tahansa verkkosi langallisen tai langattoman laitteen kautta.

Reset (Nollaus)

- NOLLAUS palauttaa Light Strip Pro -nauhan tehdasasetukset ja siinä häviävät kaikki Wi-Fi-kirjautumistiedot. Paina RESET (NOLLAUS) -painiketta pienellä työkalulla ja pidä sitä alhaalla vähintään 10 sekuntia kunnes valkkuu 3 kertaa. Light Strip Pro käynnistyy uudelleen automaattisesti ja siirtyä paritustilaan.

Varoitus

- Light Strip Pro saattaa kuumetua jos sitä käytetään pitkään. Käsittele sitä aina huolellisesti.
- Light Strip Pro on tarkoitettu ainoastaan sisäkäyttöön.
- Älä peitä tätä tuotetta äläkä vatsinkaan ohjainta.
- Ole erityisen varovainen jos lähistöllä on lapsia.
- Älä jätä Light Strip Pro -nauhaa suoraan auringonvaloon.
- Pidä valaistuspinta puhtaana ja pölyttömänä. Jos Light Strip Pro likaantuu, pyhi sitä kevyesti pehmeällä kankaalla, joka on kosteuttettu pienellä määrällä vettä ja miedolla neutraalilla puhdistusaineella. Benseeni, tinneri ja muut haihtuvat aineet saattavat aiheuttaa sille pysyviä vaurioita eikä niitä tulisi käyttää koskaan sen puhdistamiseen.
- Älä käytä tuotetta muihin kuin tässä oppaassa ja pakkauksessa mainittuihin käyttötarkoituksiin.
- Älä käytä muita lisävarusteita kuin toivon mukana toimitetut tai joiden valmistaja on todennut olevan yhteensopivia sen kanssa.

DK Montering

- Længden af Light Strip Pro kan justeres, så den passer til din valgte applikation (maksimal strømmelængde 2000 mm | 78,8 tommer). For at forkorte Light Strip Pro skal du bruge en saks til at klippe de ovale kobber-pads over i to. Afbryd strømmen til Light Strip Pro før afkortning.
- Rengør monteringsoverfladen med en frugfri klud. Træk noget af den beskyttende film af for at blottlægge en kort del af den klæbende bagside på Light Strip Pro, og klæb til monteringsoverfladen ved at trykke i 5 til 10 sekunder. Træk langsomt den resterende film tilbage med den ene

hånd, mens du bruger den anden hånd til at presse de nyeksponerede dele af klæbemidlet ned. Når den er fuldt monteret, skal du føre fingerspidserne langs hele længden af Light Strip Pro for at maksimere bindingsstyrken. Brug de ekstra tesa® klæbestrimler til montering af kontrollere.

- Light Strip Pro og dens kontroller er magnetiske, så den kan monteres limfrit på ferromagnetiske metaloverflader. Hvis du har en ICD eller pacemaker, skal du undgå tæt eller længerevarende kontakt med magneter eller deres magnetfelter.

Installation

- Download og installer Control Center-appen til Mac, Windows, iOS eller Android: elgato.com/download
- Tilslut LED-strip til kontrollere. Tilslut derefter kontrollere til strømforsyningen, og sæt den i en stikkontakt. Efter opstart viser Light Strip Pro en hurtig startskærm og aktiverer parringstilstand.
- Start Control Center-appen, og par Light Strip Pro ved at klikke på +-ikonet. Control Center vil guide dig gennem installationsprocessen. Hvis du ønsker at lave Wi-Fi-paring med en Mac, skal du tænde for din Light Strip Pro, klikke på Wi-Fi-ikonet øverst til højre i Statusmenyen og vælge dit nye tilbehør. Efter at have gennemført opsætningsprocessen for Airport Utility, er din Light Strip Pro tilgængelig fra Elgato Control Center.
- Brug Control Center til at tænde/slukke for Light Strip Pro, justere lysstyrken, finjustere farven og indstille temperaturen. Hvis din pc ikke har Wi-Fi, skal du bruge Elgato Control Center-appen på din iOS- eller Android-enhed til at tilføje Light Strip Pro. Wi-Fi-forbindelse kræves kun ved første paring. Når enhederne først er parret, kan du styre Light Strip Pro via enhver enhed med kabel eller trådløs enhed på dit netværk.

Reset (Nulstil)

- RESET gendanner Light Strip Pro fabriksindstillinger og sletter alle Wi-Fi-legitimationsoplysninger. Tryk og hold RESET-knappen med et lille værktøj i mindst 10 sekunder, indtil lyset blinker tre gange. Light Strip Pro genstarter automatisk og genaktiverer parringstilstand.

Advarsel

- Light Strip Pro kan blive varm under længere tids brug.
- Hånder kan altid forstige.
- Light Strip Pro er kun lavet til indendørs brug.

- Tildæk ikke dette produkt, især ikke kontrollere.
- Vær særligt forsigtig ved opstilling i nærheden af børn.
- Efterlad ikke Light Strip Pro i direkte sollys.
- Hold belysningsoverfladen fri for smuds og støv. Hvis Light Strip Pro bliver smuds, skal du aftrøt le med en blød klud fugtet med lidt vand og et mildt, neutralt rengøringsmiddel. Benzen, forfyndere og andre flygtige stoffer kan forårsage permanent skade og bør aldrig bruges til rengøring.
- Brug ikke produktet til andre anvendelser end dem, der er specificeret i denne vejledning eller emballagen.
- Brug ikke andet tilbehør end det, der leveres sammen med produktet eller angives som kompatibelt af producenten.

NO Montering

- Længden på Light Strip Pro kan justeres for å passe tiltenkt bruk (maksimal remselengde 200 cm). Bruk en saks til å dele de ovale kobberputene i to for å forkorte Light Strip Pro. Koble Light Strip Pro fra strømmen før du forkorter den.
- Rengjør monteringsoverflaten med en lufri klud. Fjern litt av beskyttelsesfilmen for å eksponere en liten del av den selvklebende baksiden til Light Strip Pro, og legg press på monteringsoverflaten i 5 til 10 sekunder. Fjern sakte den resterende filmen med den ene hånden mens du bruker den andre hånden til å presse ned denne delen av den selvklebende baksiden. Når monteringen er fullført, bruker du fingertuppene til å stryke langs hele lengden av Light Strip Pro, slik at limet fester seg godt. Bruk de ekstra selvklebende stripsene til å montere kontrollere.
- Light Strip Pro og kontrollere er magnetiske for limfri montering på ferromagnetiske metaloverflater. Hvis du har en implanterbar hjertestarter eller pacemaker, må du unngå nær eller langvarig kontakt med magneter eller magnetfeltene.

SV Montering

- Last ned og installer appen Control Center for Mac, Windows, iOS eller Android: elgato.com/download
- Koble LED-stripen til kontrollere. Koble deretter kontrollere til strømforsyningen og sett den i en stikkontakt. Etter stråmtilkobling vil Light Strip Pro vise en rask oppstartsskærm og aktivere sammenkoblingsmodus.
- Start appen Control Center og sammenkoble Light Strip Pro ved å klikke på +-ikonet. Control Center vil veilede deg gjennom installasjonsprosessen. For Wi-Fi-parkobling ved hjelp av en Mac, slå på Light Strip Pro, klikk på Wi-Fi-ikonet øverst til høyre i Status-menyen, og velg ønsket tilbehør. Etter å ha fullført installasjonsprosessen for Airport Utility, er Light Strip Pro tilgjengelig fra Elgato Control Center.
- Bruk Control Center for å slå Light Strip Pro på/av, justere lysstyrke, finjustere fargen og stille temperaturen. Hvis du ikke har Wi-Fi på PC-en din kan du bruke appen Elgato Control Center-appen på iOS- eller Android-enhet din, for å legge til Light Strip Pro. Du trenger kun Wi-Fi ved første gangs paring. Når paringen er fullført, kan du kontrollere Light Strip Pro via hvilken som helst kablet eller trådløs enhet i nettverket ditt.

Installasjon

- Last ned og installer appen Control Center for Mac, Windows, iOS eller Android: elgato.com/download
- Koble LED-stripen til kontrollere. Koble deretter kontrollere til strømforsyningen og sett den i en stikkontakt. Etter stråmtilkobling vil Light Strip Pro vise en rask oppstartsskærm og aktivere sammenkoblingsmodus.
- Start appen Control Center og

sammenkoble Light Strip Pro ved å klikke på +-ikonet. Control Center vil veilede deg gjennom installasjonsprosessen. For Wi-Fi-parkobling ved hjelp av en Mac, slå på Light Strip Pro, klikk på Wi-Fi-ikonet øverst til høyre i Status-menyen, og velg ønsket tilbehør. Etter å ha fullført installasjonsprosessen for Airport Utility, er Light Strip Pro tilgjengelig fra Elgato Control Center.

Reset (Tilbakestill)

- TILBAKESTILL vil gjenopprette fabrikkinnstillingene til Light Strip Pro og glemme alle Wi-Fi-innstillinger. Trykk og hold ned TILBAKESTILLING-knappen med et lite værktøy i minst 10 sekunder, til lyset blinker tre ganger. Light Strip Pro starter nå automatisk på nytt og aktiverer sammenkoblingsmodus på nytt.

Advarsel

- Light Strip Pro kan bli varm ved langvarig bruk. Bruk den alltid med forsiktighet.
- Light Strip Pro er kun ment for innendørs bruk.
- Ikke dekk til dette produktet, spesielt ikke kontrollere.
- Vær spesielt forsiktig når du setter den opp i nærheten av barn.
- Ikke la Light Strip Pro ligge i direkte sollys.
- Hold lysoverflaten fri for smuss og støv. Hvis Light Strip Pro blir møkkete, kan du tørke lett av den med en myk klut fugtet med litt vann og mild, nøytral såpe. Benzen, tynnere og andre oppløselige stoffer kan føre til permanent skade, og må aldri brukes til rengjøring.
- Ikke bruk produktet til annen bruk enn det som er angitt i denne veiledningen eller innpakningen.
- Ikke bruk annet tilbehør enn det som følger med produktet eller som er oppgitt som kompatibelt av produsenten.

SV Montering

- Længden på Light Strip Pro kan justeres till att passa var den ska användas (högsta längd på remsan är 2 000 mm). Korta av Light Strip Pro genom att klippa igenom de ovala kopparidryna. Koppla

loss Light Strip Pro från elnätet innan du klipper.

- Rengör monteringsytan med en luddfri trasa. Lossa lite av skyddsfilmen från den självhäftande ytan på Light Strip Pro och fäst den på monteringsytan genom att trycka i 5 till 10 sekunder. Dra tillbaka den återstående skyddsfilmen med en hand medan du trycker på de frigjorda självhäftande ytor. När Light Strip Pro har monterats maximerar du fästförmågan genom att dra fingertopparna kraftigt längs hela dess längd. Montera reglaget med de medföljande tesa®-klisterremarna.
- Light Strip Pro och dess reglage är magnetiska och kan monteras ut klister på ferromagnetiska metalltylor. Undvik nära eller långvarig kontakt med magneter och magnetfält om du har en ICD eller pacemaker.

Installation

- Hämta och installera appen Control Center till Mac, Windows, iOS eller Android: elgato.com/download
- Anslut LED-remsen till reglaget. Anslut reglaget till nätadaptern och koppla den till ett eluttag. Efter uppstart kommer Light Strip Pro att visa en snabb startskærm och starta parkopplingsläget.
- Öppna Control Center-appen och parkoppla Light Strip Pro genom att klicka på +. Control Center kommer att leda dig genom installationsprocessen. Vid parkoppling på en Mac via trådlöst nätverk, slå på Light Strip Pro, klicka på Wi-Fi-symbolen i statusmenyn i övre högra hörnet och välj det nya tillbehöret. När installeringsprocessen i Airport Utility är klar kan du nå Light Strip Pro från Elgato Control Center.
- Control Center kan slå på och av Light Strip Pro, justera lysstyrkan, göra fininställningar av fargen och blåsa in färgtemperaturen. Om datorn inte har trådlöst nätverk, parkoppla Light Strip Pro med Elgato Control Center-appen till en iOS- eller Android-enhet. En trådlös anslutning krävs endast för den första parkopplingen. När parkopplingen är klar går det att styra Light Strip Pro från valfri enhet i nätverket, trådad eller trådlös.

Återställa

- ÅTERSTÄLL återställer Light Strip Pro till fabriksinställningarna och tar bort alla inställningar för trådlösa nätverk. Tryck och håll in ÅTERSTÄLL i minst 10 sekunder med ett litet verktyg tills lampan blinkar tre gånger. Light Strip Pro startar automatiskt om och går in i parkopplingsläge.





Varning

- Light Strip Pro kan bli varm under längre användning. Hantera den alltid försiktigt.
- Light Strip Pro är endast avsedd för inomhusbruk.
- Täck inte över produkten, särskilt inte reglaget.
- Var särskilt försiktig om barn är i närheten.
- Lämna inte Light Strip Pro i direkt solljus.
- Håll ljusytan fri från smuts och damm. Om Light Strip Pro blir smutsig, torka försiktigt av den med en mjuk trasa lätt fuktad med vatten och ett mildt neutralt rengöringsmedel. Bensen, thinner och andra lättflyktiga lösningsmedel kan orsaka permanenta skador och ska inte användas vid rengöring.
- Använd inte produkten för andra ändamål än de som beskrivs i denna guide eller förpackningen.
- Använd inte andra tillbehör än de som kommer från tillverkaren eller som har godkänts för användning av tillverkaren.

BR Montagem

- O comprimento da Light Strip Pro pode ser ajustado para acomodar a aplicação escolhida (o comprimento máximo da faixa é de 2 m). Para encurtar a Light Strip Pro, use uma tesoura para cortar as partes óvais de cobre. Desconecte a Light Strip Pro da alimentação antes de encurtá-la.
- Limpe a superfície de montagem com um pano sem fiapos. Destaque parte da película protetora para expor uma pequena seção da traseira adesiva da Light Strip Pro e prenda à superfície de montagem, aplicando pressão de 5 a 10 segundos. Destaque lentamente o restante da película com uma das mãos enquanto usa a outra para pressionar as seções recém-expostas da traseira adesiva. Depois de totalmente montada, passe as pontas dos dedos com firmeza ao longo do comprimento da Light Strip Pro para maximizar a força da cola. Use as tiras adesivas tesa® adicionais para montar o controle.
- A Light Strip Pro e o controle são magnéticos para que possam ser montados em superfícies de metal imantado. Caso tenha um CDI ou marcapasso, evite o contato próximo ou prolongado com ímãs ou seus campos magnéticos.

Instalação

- Baixe e instale o app Control Center para Mac, Windows, iOS ou Android: elgato.com/download

- Conecte a tira de LEDs ao controlador. Conecte o controlador à fonte de energia e ligue-a a uma tomada. Depois de ligada, a Light Strip Pro mostrará uma rápida sequência de inicialização e ativará o modo de emparelhamento.
- Abra o app Control Center e clique no ícone „+“ para emparelhar a Light Strip Pro. O Control Center guiará você pelo processo de configuração. Para emparelhar via Wi-Fi com um Mac, ligue a Light Strip Pro, clique no ícone de Wi-Fi na barra de menus e selecione o acessório novo. Depois de concluir o processo de configuração do Utilitário AirPort, acesse a Light Strip Pro pelo Elgato Control Center.
- Use o Control Center para ligar e desligar a Light Strip Pro, ajustar o brilho, controlar a cor com precisão e definir a temperatura. Se o PC não tiver Wi-Fi, use o app Elgato Control Center para adicionar a Light Strip Pro a partir de um dispositivo iOS ou Android. Uma conexão Wi-Fi é necessária apenas para o emparelhamento inicial. Depois de emparelhar, você pode controlar a Light Strip Pro através de qualquer dispositivo com ou sem fio na sua rede.

Reset (Redefinição)

- RESET restaura a Light Strip Pro aos ajustes de fábrica e remove todas as credenciais de Wi-Fi. Com uma ferramenta pequena, mantenha o botão RESET pressionado por ao menos 10 segundos até que a luz pisque três vezes. A Light Strip Pro será reiniciada automaticamente e reativará o modo de emparelhamento.

Atenção

- A Light Strip Pro pode esquentar durante o uso prolongado. Sempre tenha cuidado ao manuseá-la.
- A Light Strip Pro é projetada apenas para o uso em interiores.
- Não cubra este produto, especialmente o controlador.
- Tenha atenção especial ao montá-lo perto de crianças.
- Não deixe a Light Strip Pro diretamente exposta à luz solar.
- Mantenha a superfície de iluminação sem sujeira e poeira. Se a Light Strip Pro estiver suja, limpe-a com um pano macio umedecido em um pouco de água e detergente neutro suave. Benzeno, tiner e outros agentes voláteis podem causar danos permanentes e nunca devem ser usados na limpeza.
- Não use o produto para outros propósitos que não os especificados

neste manual ou na embalagem.

- Não use acessórios que não os fornecidos com o produto ou indicados como compatíveis pelo fabricante.

TR Takma

- Light Strip Pro'nun uzunluğu seçtiğiniz uygulamaya yerleştirilebilecek şekilde ayarlanabilir (maksimum şerit uzunluğu 2000 mm). Light Strip Pro'yu kısaltmak için oval bakır dolguları makasla ortadan kesin. Kısaltmadan önce Light Strip Pro'nun kablosunu prizden çekin.
- Taktığınız yüzeyi hav bırakmayan bir bezle silin. Light Strip Pro'nun arkasındaki yapışkan bantın küçük bir bölümünü açın ve takılacak yüzeye iştirip elimizle 5 ila 10 saniye basılı tutun. Bantın geri kalan kısmını bir elinizle yavaşça çekerken diğer elinizle yapışkan kısmı bastırın. Tamamen taktıktan sonra, Light Strip Pro'ya böyle boyunca parmak uçlarınızla sıkıca bastırarak iyice yapışmasını sağlayın. Kumandayı takmak için ilave tesa® yapışkan bantları kullanın.
- O comprimento da Light Strip Pro e o comando são necessários para o emparelhamento inicial. Depois de emparelhar, você pode controlar a Light Strip Pro através de qualquer dispositivo com ou sem fio na sua rede.

Kurulum

- Mac, Windows, iOS ve Android'te kullanılabilen Control Center'i indirip yükleyin: elgato.com/download
- LED Strip'i kumandaya bağlayın. Sonra kumandayı güç kaynağına bağlayın ve fişi prize takın. Açıldıktan sonra Light Strip Pro hızlı bir başlatma sekansına girecek ve eşleşme moduna geçecektir.
- Control Center uygulamasını açın + simgesini tıklayarak Light Strip Pro'yu eşleştirin. Control Center size kuruluma eşlik edecektir. Mac'de Wi-Fi eşleşmesi için Light Strip Pro'nuzu açın, sağ üst köşedeki Durum menüsünden Wi-Fi simgesini tıklayın ve yeni aksesuarınızı seçin. Airport Utility kurulumunu tamamladıktan sonra, Light Strip Pro'nuzu Elgato Control Center'dan eşlebilirsiniz.
- Control Center ile Light Strip Pro'yu açın kapatabilir, parlaklığı ayarlayabilir, renge hassas ayarlar yapabilir ve sıcaklığı belirleyebilirsiniz. Bilgilerinizi Wi-Fi özelliği yoksa, iOS veya Android cihazınızda Elgato Control Center uygulamasını kullanarak Light Strip Pro'yu ekleyebilirsiniz. Wi-Fi bağlantısı sadece ilk eşleme için gereklidir. Eşleme sonrasında Light Strip Pro'yu

bağlantınızdaki kablolu ve kablosuz herhangi bir cihazla denetleyebilirsiniz.

Sifirlama

- SIFIRLAMA Light Strip Pro'nun tüm Wi-Fi bilgilerinizi silerek fabrika ayarlarına geri döndürür. Küçük bir araçla ışık 3 kez yapın söne kadar en az 10 saniye SIFIRLAMA düğmesine basılı tutun. Light Strip Pro otomatik olarak yeniden başlatılacak ve tekrar eşleşme moduna girecektir.

Uyarı

- Light Strip Pro uzun süreli kullanımlarda ısınabilir. Dikkatle kullanmanızı öneriyoruz.
- Light Strip Pro yalnızca kapalı alanlarda kullanıma uygundur.
- Başta kumanda olmak üzere, ürünün üzerine dokunmayın.
- Çocukların yakınında kurarken özellikle dikkatli olun.
- Light Strip Pro'yu doğrudan güneş ışığına bırakmayın.
- Işık yüzeyini kir ve tozdan uzak tutun. Light Strip Pro kirlendiği takdirde, biraz suyla nemlendirilmiş ve hafif ve nâir detarjan uygulanmış yumuşak bir bezle hafifçe silin. Benzin, tiner ve diğer uçucu kimyasallar cihazınıza kalıcı hasar verebileceğinden, temizlik için bunları kullanmaktan kaçının.
- Bu ürünü kullanım kılavuzunda veya pakette belirtilen uygulamaların dışındaki başka amaçlar için kullanmayın.
- Ürünle birlikte gelen veya üretici tarafından uyumlu olduğu belirtilen aksesuarlar dışındaki araçları kullanmayın.

GR Στερέωση

- Το μήκος του Light Strip Pro μπορεί να προσαρμοστεί για να ταιριάζει με την επιλεγμένη σας εφαρμογή (μέγιστο μήκος ταινίας 2000 mm). Για να κοντύνετε το Light Strip Pro, κόψτε τα οβάλ χάλκινα ηλεκτρόδια με ένα ψαλίδι. Αποσυνδέστε το Light Strip Pro από την ηλεκτρική παροχή πριν το κοντύνετε.
- Καθαρίστε την επιφάνεια στερέωσης με ένα πανί που δεν αφήνει χνούδι. Ξεκολλήστε λιγά από την προστατευτική μεμβράνη για να εκθέσετε ένα μικρό τμήμα του αυτοκόλλητου στο Light Strip Pro και κολλήστε το στην επιφάνεια στερέωσης ασκώντας πίεση για 5 έως 10 δευτερόλεπτα. Ξεκολλήστε αργά την υπόλοιπη μεμβράνη με το ένα χέρι ενώ χρησιμοποιείτε το άλλο χέρι για να πιέζετε τα τμήματα του αυτοκόλλητου που εκθέτετε. Μόλις στερεωθεί εντελώς, περάστε τα δάχτυλά σας σταθερά σε

ολόκληρο το μήκος του Light Strip Pro για να μεγιστοποιήσετε την κολλητική ισχύ. Χρησιμοποιήστε τις επιπρόσθετες λωρίδες tesa® για να στερεώσετε τον ηλεκτή.

- Το Light Strip Pro και ο ελεγκτής του είναι μαγνητικά, για να στερεώνονται χωρίς κόλλα σε φερρομαγνητικές μεταλλικές επιφάνειες. Αν έχετε εμφυτεύσιμο καρδιομετατροπέα απινιδωτή ή βηματοδότη, αποφύγετε την κοντινή ή παρατεταμένη επαφή με μαγνήτες ή τα μαγνητικά πεδία τους.

Εγκατάσταση

- Κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή Control Center για Mac, Windows, iOS ή Android: elgato.com/download
- Συνδέστε τη λωρίδα LED στον ελεγκτή. Μετά, συνδέστε τον ελεγκτή στο προφοδικό και συνδέστε το σε μια πρίζα. Αφού το ενεργοποιήσετε, το Light Strip Pro θα αλλάξει κυκλικά και γρήγορα τα χρώματα και θα μεταβεί σε τρόπο λειτουργίας σύζευξης.
- Εκκινήστε την εφαρμογή Control Center και πραγματοποιήστε σύζευξη του Light Strip Pro κάνοντας κλικ στο εικονίδιο +. Η εφαρμογή Control Center θα σας καθοδηγήσει στη διαδικασία διαμόρφωσης. Για σύζευξη Wi-Fi χρησιμοποιώντας Mac, ενεργοποιήστε το Light Strip Pro, κάντε κλικ στο εικονίδιο Wi-Fi στην άνω, δεξιά γωνία του μενού Status και επιλέξτε το καινούριο αξεσουάρ σας. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία διαμόρφωσης Airport Utility, το Light Strip Pro σας είναι προεβασμένο από το Elgato Control Center.
- Χρησιμοποιήστε το Control Center για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του Light Strip Pro, προσαρμόστε τη φωτεινότητα, πραγματοποιήστε μικρορυθμίσεις στο χρώμα και ρυθμίστε το Light Strip Pro, κόψτε τα οβάλ χάλκινα ηλεκτρόδια με ένα ψαλίδι. Αποσυνδέστε την εφαρμογή Elgato Control Center στη συσκευή iOS ή Android σας για να προσθέσετε το Light Strip Pro. Η σύνδεση Wi-Fi απαιτείται μόνο για την αρχική σύζευξη. Μόλις γίνει η σύζευξη, μπορείτε να ελέγχετε το Light Strip Pro μέσω οποιασδήποτε ενσύρματης ή ασύρματης συσκευής στο δικτύο σας.

Επαναφορά

- Το RESET θα πραγματοποιήσει επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις του Light Strip Pro και θα σιγήσει όλα τα διαπιστευτήρια Wi-Fi. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί

RESET με ένα μικρό εργαλείο για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα μέχρι η λυχνία να αναβοσβήσει 3 φορές. Το Light Strip Pro θα επανεκκινήσει αυτόματα και θα εισέλθει ξανά στον τρόπο λειτουργίας σύζευξης.

Προειδοποίηση

- Το Light Strip Pro μπορεί να θερμανθεί κατά την παρατεταμένη χρήση. Να χειρίζεστε πάντα με προσοχή.
- Το Light Strip Pro είναι κατασκευασμένο για εσωτερική χρήση μόνο.
- Μην καλύπτετε αυτό το προϊόν, ιδιαίτερα τον ελεγκτή.
- Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν στήνετε κοντά σε παιδιά.
- Μην αφήνετε το Light Strip Pro σε άμεσο ηλιακό φως.
- Διατηρήστε την επιφάνεια φωτισμού καθαρή από βρομιά και σκόνη. Εάν το Light Strip Pro βρομώσει, σκουπίστε το ελαφρά με ένα μαλακό πανί υγραμένο με λίγο νερό και ήπιο, ουδέτερο απορρυπαντικό. Η βενζίνη, ο διαλυτής και άλλοι πτητικοί παράγοντες μπορεί να προκαλέσουν μόνιμη ζημιά και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ποτέ για τον καθαρισμό.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν για εφαρμογές διαφορετικές από αυτές που καθορίζονται στον παρόντα οδηγό ή στη συσκευασία.
- Μην χρησιμοποιείτε αξεσουάρ διαφορετικά από αυτά που παρέχονται μαζί με το προϊόν ή που δηλώνονται ως συμβατά από τον κατασκευαστή.

PL Mocowanie

- Długość taśmy Light Strip Pro można dostosować do wybranego zastosowania (maksymalna długość taśmy to 2000mm). Aby skrócić taśmę Light Strip Pro, użyj nożyczek do przecięcia owałnych międzianych wkładek. Przed przecięciem odłącz taśmę Light Strip Pro od źródła zasilania.
- Wyczyść powierzchnię montażu szmatką niepozostawiającą kładek. Odklej czyszcze folii ochronnej w celu odsłonięcia krótkiego fragmentu podkładu klejowego Light Strip Pro, a następnie przyklej taśmę do powierzchni montażowej, przyciskając przez 5–10 sekund. Powoli odklej jedną ręką pozostałą folię, a drugą ręką dociskaj nowo odsłonięte odcinik podkładu klejowego. Po zakończeniu montażu przyciśnij mocno palcami wzdłuż całej długości taśmy Light Strip Pro, aby zapewnić maksymalne trzymanie. Użyj dodatkowych pasek samoprzylepnych tesa®, aby przymocować kontroler.