


Conecte los nodos secundarios a Internet

1. Coloque cada nodo:
 - **En un lugar elevado y abierto.**
 - Asegúrese que no hay más de dos paredes entre los nodos.
 - Mantenga sus nodos alejados de aparatos electrónicos que puedan producir muchas interferencias, como microondas, cocinas de inducción y neveras.
2. Utilice los otros adaptadores de corriente incluidos para conectar el resto de los nodos secundarios a fuentes de alimentación para que las luces de sus indicadores LED se pongan en verde fijo. Espere unos 40 segundos. Cuando la luz del indicador LED parpadea en verde, el nodo secundario está conectándose a otro nodo.
3. Observe el indicador LED de los nodos secundarios hasta que se ilumine en uno de los siguientes colores:
Verde fijo: buena conexión
Amarillo fijo: conexión normal
Rojo fijo: desconectado
4. Si el LED de un nodo no se ilumina en verde fijo, cámbielo de lugar de acuerdo con los consejos de colocación para que la conexión sea más eficiente.

- Para acceder a Internet:
 - Dispositivos conectados por cable: conecte los dispositivos por cable a los puertos LAN de sus nodos.
 - Dispositivos inalámbricos: conecte los dispositivos inalámbricos a su red Wi-Fi usando el SSID y la contraseña que haya definido.
- Si quiere gestionar la red en cualquier momento y desde cualquier lugar, toque  y use su cuenta para iniciar sesión.

