



**注:**

**CE** 5.0mm MIN

 7.0mm MIN

**FCC** 5.0mm MIN

**技术要求:**

1. 如标签生产需符合UL认证, 且由UL认可的生产商生产。
2. 材质: PET, 哑面白底, 厚度0.3mm, 黑白印刷, 背胶(永久性强粘胶, 边缘不留残胶, 在加热的条件下后盖贴需平整、牢固、文字清晰)。
3. 重点尺寸为: ① ~ ③
4. 印刷密着性需符合鸿合规范。
5. 印刷大小公差见公差表(B), 印刷位置公差见公差表(C)。
6. 印刷符号不可以扭曲变形, 飞边, 毛刺等现象。  
油墨须满足RoHS要求, 并按我公司要求提供相关资料。

COMMON TOLERANCE		Unit: mm		
DIM	CLASS	A	B	C
L ≤ 3		±0.05	±0.1	±0.2
3 < L ≤ 6		±0.05	±0.1	±0.2
6 < L ≤ 16		±0.1	±0.15	±0.3
16 < L ≤ 30		±0.1	±0.2	±0.5
30 < L ≤ 120		±0.15	±0.3	±0.8
120 < L ≤ 315		±0.2	±0.5	±1.2
315 < L ≤ 1050		±0.5	±0.8	±2.0
1050 < L ≤ 2000		±1.0	±1.2	±3.0

材质 MATERIAL	PET	比例 SCALE	1 : 1	单位 UNIT	mm
名称 PART NAME	模块机身铭牌AZ832-HN			承认 APPROVED	苏敏彦核
				教核 CHECK	苏敏彦核
序号 PART NO.				制图 DRAW	刘志勇
备注 NOTE				日期 DATE	2022.3.29

