



深圳市英佳创电子科技有限公司

<http://www.szsyjc.com>

APPROVAL SHEET

承认书

CUSTOMER NAME 客户名称	觅 睿	
CUSTOMER P/N 客户料号		
PART NAME 品 名	2.4GHz 黑色 FPC 内置天线 (适用于 Speed 12S 机型)	
P/ N 料 号	YJC-6N100-B78	
APPROVAL REV. 版 次	A0	
DELIVERY DATE 送样日期	2021 年 07 月 30 日	
PREPARED BY 承 办	黄 腾	
CHECKED BY 审 核	伍龙飞	
APPROVED BY 核 准		
Customer Approved 客 户 承 认		
Prepared By 承 办	Checked By 审 核	Approved By 核 准

英佳创联系方式

深圳 工厂：深圳市光明区马田办石围社区将石油麻岗 11 号宏域光明谷 C 栋

杭州办事处：杭州滨江区物联网街 369 号大华江虹国际创新园 B 栋 212

电 话：+86-755-27810060/23192199； 传 真：+86-0755-27810057


公司 网址：<http://www.szsyjc.com> 电子信箱：yjc@szsyjc.com



目 录

1、	封面	1
2、	目录	2
3、	天线平面图	3
4、	天线技术参数	4
5、	环境性能测试	4
6、	天线实物图及贴附位置图	5
7、	天线性能测试图	5
8、	OTA 有源测试数据	6
9、	2D、3D 测试数据	6-8
10、	ROHS 物料控制报告	9

天线平面图:



Autodesk 教育版产品制作

Autodesk 教育版产品制作



天线技术参数及环境测试:

电器技术参数			
电性能指标		Electrical Specifications	
频率范围	2400-2500MHz	Frequency Range	2400-2500MHz
电压驻波比	<1.92	VSWR	<1.92
输入阻抗	50 Ω	Input Impedance	50 Ω
方向	全向	Direction	All
增益	2.92dBi	Gain	2.92dBi
机械指标		Mechanical Specifications	
天线颜色	黑色	Antenna Color	BLACK
接口形式	IPEX(II)	Input connector	IPEX(II)
工作温度	-20℃~+70℃	Working Temperature	-20℃~+70℃
工作湿度	20%~80%	Working Humidity	20%~80%


环境性能测试:

项目	测试条件	规格
储存环境	在没有指定的情况下测试温度、湿度、气压如下: 1. 温度为-20℃~+70℃ 2. 相对湿度为45%-85% 3. 气压为86kpa-106kpa	电气机械性能正常
高低温试验	在70℃与-20℃之间进行5次循环,然后在正常条件下1-2H,检查外观质量。	尺寸应满足规定并应满足足于机械、电气性能
耐恒定湿热试验	相对湿度95±3%,试验温度:40℃.持续2H作用后,试品取出后5min之内测定电气性能,试品在正常条件下1-2H,检查外观质量	尺寸应满足规定并应满足足于机械、电气性能
振动试验	振频范围10-55HZ,位移幅值:0.35MM,加速度幅值:50.0M/S,扫频循环次数:30次	电气机械性能正常
跌落试验	1M高空按照互相垂直的轴方向自由跌落3次	电气机械性能正常

天线实物图及贴附位置图：



天线性能测试图





OTA 有源测试数据统计:


Item	Measurement	Band	Channel	Frequency	Max	Min	Total
1	TRP	WIFI_B (11M)	1	2412	20.71	7.95	17.34
2	TRP	WIFI_B (11M)	6	2437	20.8	8.76	17.39
3	TRP	WIFI_B (11M)	11	2462	20.20	7.30	16.70
4	TIS(EIRP)	WIFI_B (11M)	1	2412	-77.55	-89.19	-85.78
5	TIS(EIRP)	WIFI_B (11M)	6	2437	-77.71	-89.71	-86.25
6	TIS(EIRP)	WIFI_B (11M)	11	2462	-78.27	-90.16	-86.65

2D.3D 测试数据


(2.4G 测试数据)

Frequency	Efficiency (%)	Gain. (dBi)
2400MHz	59.70	2.48
2410MHz	57.68	2.29
2420MHz	61.09	2.76
2430MHz	64.42	2.59
2440MHz	66.53	2.92
2450MHz	60.95	2.01
2460MHz	60.26	2.54
2470MHz	60.81	2.02
2480MHz	67.61	2.72
2490MHz	62.95	1.68
2500MHz	61.66	2.19


(Phi 0 2D 图)



(Phi 90 2D 图)




(Theta 90 2D 图)




3D 测试图


(3D 2400MHz)



(3D 2450MHz)



(3D 2450MHz)





深圳市英佳创电子科技有限公司

<http://www.szsyjc.com>

ROHS 物料控制报告

兹证明向贵司交货的零组件、辅助材料所使用的原材料、以及生产工程中的添加剂等均符合 RoHS 限制使用有害物质指令的环保要求 (RoHS 指令 2011/65/EC)

关于零组件、辅助材料所使用的原材料、包装材料以及和产过程中使用的添加剂等的构成成份报告如下:

组成物料名称 Component /Part Name	组成材料 Material Composition	ICP 报告编号 ICP report #	测试机构 Test Org.	测试时间 Test Date	有害物质含量(ppm)						是否合格? PASS?
					Cd	Pb	Hg	Cr ⁶⁺	PBB	PBDE	PASS
FPC	防焊油墨	CE/2020/93185	SGS	20/09/28	ND	ND	ND	ND	ND	ND	PASS
	3M9471LE	SHAEC2100467601	SGS	21/01/13	ND	ND	ND	ND	ND	ND	PASS
	FPC 软板	SHAEC2020849002	CTL	20/10/23	ND	ND	ND	ND	ND	ND	PASS
IPEX	锡磷青铜	CANEC2102353602	SGS	21/02/25	ND	5	ND	ND	ND	ND	PASS
	金镀层	A2200375950101001	CTI	20/10/31	ND	ND	ND	ND	ND	ND	PASS
线材	RG/RF 系列 同轴线缆	CANEC2102460402	SGS	2021/3/2	ND	10	ND	ND	ND	ND	PASS