



注 記

- 版下データNo. C05462-Aを使用する。
地：アーバンホワイト1
指示以外のスミ部：DIC 545（ダークグレー）
- 印刷された文字は鮮明であること。
- 裏面の糊印刷は704接着剤を使用のこと。
材質はC110C（ポリカーボネート）t=0.18とする。
- 指示無き寸法公差は、JIS B0405-mのこと。

Label material: Polycarbonate Film
The FCC ISED label is permanently affixed on the device with an acrylic type adhesive.

FINISH: 表面処理/PAINT: 塗装/MASS: 質量/PACKING: 包装区分/MATERIAL: 材質/MATERIAL SIZE: 材料寸法

				FINISH			
				PAINT			
				MASS			
				PACKING	B	EX600-WD*A*	1
						EX600-WD*E*	1
REV	QTY	DESCRIPTION	DATE	PREPARED	REV NO	MODEL	QTY
0	-	初版	2020-07-20	K. KUNII	-		
TOLERANCES JIS B 0405			DRAWN N. Inaba		SCALE		
GRADE			DATE 2020-07-20		2 : 1		
RANGE (mm)	f ±	m ±	c ±	DESIGNED K. KUNII	DWG NAME		
0.5 ≤ D ≤ 3	0.05	0.1	0.2	DATE 2020-07-20	FCC ISEDラベル		
3 < D ≤ 6	0.05	0.1	0.3	CHECKED	DWG NO		
6 < D ≤ 30	0.1	0.2	0.5	DATE	P5744-141-2		
30 < D ≤ 120	0.15	0.3	0.8	APPROVED	REVISION		H
120 < D ≤ 400	0.2	0.5	1.2	DATE	△		
400 < D ≤ 1000	0.3	0.8	2				
1000 < D ≤ 2000	0.5	1.2	3				
DWG REC				DWG ID	SMC Corporation		