

1

2

3

4

5

6

未标注公差以指定公差表计算 单位:mm			
指定公差	◆	◇	◇
公差等级	A级	B级	C级
≥200	±0.25	±0.40	±0.80
≥150- $<$ 200	±0.20	±0.35	±0.70
≥100- $<$ 150	±0.16	±0.30	±0.60
≥60- $<$ 100	±0.13	±0.25	±0.50
≥30- $<$ 60	±0.10	±0.20	±0.40
≥10- $<$ 30	±0.07	±0.15	±0.30
≥1- $<$ 10	±0.05	±0.10	±0.20
$<$ 1	±0.03	±0.05	±0.10
ANGLES	±0.5°	±1°	±1°

修改记录
 拉美和中东地区合并2021.10.20



各码格式: CODE 128B
 各码精度: $\geq 6.7\text{mil}$ (10mil, 6.7mil)
 各码高度: $\geq 3\text{MM}$
 各码静区: $\geq 3\text{MM}$
 扫描内容: 同底部SN码一致, 不需要显示 "SN:"

各码格式: EAN-13
 各码精度: $\geq 10\text{mil}$ (10mil, 13.3mil)
 各码高度: $\geq 5\text{MM}$
 各码静区: 10mil $\geq 2\text{mm}$, 13.3mil $\geq 3.5\text{mm}$
 扫描内容: 6931867800431

序列号规则: 21ALD0001D18000001

类别代码: 21
 产品型号: ALD0001
 流水号: 18000001

流水号从000001, 000002.....按月份分别从000001开始, 且同耳机上的SN序列号一致。
 生产月份分别为1、2、3、4、5、6、7、8、9、A(10)、B(11)、C(12) 十六进制, 例如: 8代表8月份
 生产年份为1位, 年份未位, 例如2021应为1;
 版本代码: A-代表国内版, B-代表海外通用版, C-代表俄罗斯版, D-代表拉美版, 后续增加其它版本从E开始
 颜色代码: 01-冰岛白 02-幻夜黑 03-薄荷绿

技术要求:
 1. 需符合(环保)要求: RoHS2.0、REACH、CP65、HF、包装指令
 2. 材质: -
 3. 表面处理: -
 4. 外观要求: 无脏污、无破损、无皱折等现象
 颜色: - 印刷内容: -

- 条码扫描等级: \geq B级
- 装配: -
- 包装: PE袋+纸箱
- 测试要求: 耐高温试验: $55^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ 2H试验后常温2H无严重变形、损坏现象
 耐低温试验: $-25^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ 2H试验后常温2H无严重变形、损坏现象
 恒定湿热: $40^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ / 湿度90%~95%RH 24小时无严重变形、损坏现象
- 尺寸为重点检测:

印刷内容/表面处理参考样品!



				产品型号:			零件名称:			
				零件料号:						
				文件编号:						
				绘图:			投影方向:			
				审核:			单位:	mm	比例:	1/1
				核准:			页数:	1/1	版本:	A/0
NO	变更内容	变更者	日期							

1

2

3

4

5

6