



制作公差容许范围表				單位:mm
指定公差	◆	◇	◇	
公差等级	A级	B级	C级	
≥200	±0.25	±0.40	±0.80	图面尺寸
≥150-<200	±0.20	±0.35	±0.70	
≥100<150	±0.16	±0.30	±0.60	
≥60-<100	±0.13	±0.25	±0.50	
≥30-<60	±0.10	±0.20	±0.40	
≥10-<30	±0.07	±0.15	±0.30	
≥1-<10	±0.05	±0.10	±0.20	
<1	±0.03	±0.05	±0.10	
ANGLES	±0.5°	±1°	±1°	

Bone conduction
Model:100094794
Battery capacity:3.85V,150mAh,0.5775Wh,2225A
DC input:5V--1A
FCC ID:2ALVK-ONN94794
Made in China

COSONIC

技术要求:

1. 环保要求: 符合RoHS2.0, REACH, CP65, POPs
2. 外观要求: 缩水、变形、披锋、顶白、溶结线、杂色、脏污、等不良外观注塑缺陷;
3. “ ”为重点检测尺寸;

产品型号:	CH-5181B	零件名称:	产品镭雕示意图
零件料号:	2201025181B0100		
文件编号:			
绘图:	唐均均	2022/12/1	投影方向:
审核:		单位:	mm
核准:		页数:	1/1
		比例:	1/1
		版本:	A/0

NO	变更内容	变更者	日期