



产品规格承认书

Specification For Approval

客户名称:
Customer

先临三维科技有限公司

供 应 商:
Supplier

广州市高科中实通信技术有限公司

客户料号:
Customer P/N

产品名称:
Production Name

2.4&5.8G内置天线

产品型号:
Production Number

GKZS-5.8G-F0106-RF1.13I4-90

供应商确认盖章 (Supplier Signature)

工程师 Engineer	审核 Checked by	批准 Approved by
刘南伙	谢倩菊	潘夕旺
2024 年 08 月 05 日	2024 年 08 月 05 日	2024 年 08 月 05 日

客户确认盖章 (Customer Signature)

工程师 Engineer	审核 Checked by	批准 Approved by
年 月 日	年 月 日	年 月 日

注：客户确认盖章后，请将此承认书回传到我公司。

广州市高科中实通信技术有限公司
地址:中国广东省广州市从化区神岗广从南路 22 号
Tel: 020-87080630/87080639/87080632
Fax: 020-87080731
<http://www.gkzs.com.cn>



Description Record

第 2 页 共 8 页



一、产品结构图纸 (mm)

二、产品实物图



三、天线技术参数

Design Specifications	Typical
天线形式	2.4&5.8G内置天线 (FPC)
工作频率(working Frequency)	2400-2500MHz、 5150-5850MHz
增益 (Gain)	-3dBi
天线效率 (Antenna efficiency)	30%
电压驻波比 (VSWR)	≤ 5.0
极化方式(Polarization)	线极化
辐射方向(Radiation pattern)	全向
馈电阻抗(impedance)	50 Ω
功率容量(Power handling)	33dBm
天线接口(Interface)	IPEX (四代) /RF1.13 线 (黑色) 线长 90mm
天线尺寸(Overall dimensions)	34x9.5mm
重量(Weight)	0.4g
工作温度(Operatin Temp)	-40°C~85°C
储存温度(Storing Temp)	-40°C~85°C

四、RF1.13 线材的规格

• 结构参数

结构	材料	标准值 (mm)
1. 内导体	SC	7/0.08 (φ0.24)
2. 绝缘	FEP	φ0.68±0.03
3. 外导体	TC	编织 4*16/0.05
4. 护套	FEP	φ1.13±0.05

说明: SC 为镀银铜线; TC 为镀锡铜线。绝缘颜色为透明色, 护套常规颜色有 黑色、灰色等。

• 电性能参数

特性阻抗 (Ω)	50±3
电容 (pF/m)	98±5
传输速率 (%)	69
传输延时 (ns/m)	4.8
耐压 (V)	1000
最大工作频率 (MHz)	6000
驻波比 VSWR	≤1.30@0-3GHz; ≤1.35@3-6GHz

衰减 (dB/m) Attenuation (dB/m)	频率 (MHz)	典型值	频率 (MHz)	典型值
	0.1GHz	0.75	9GHz	-
	0.4GHz	1.27	10GHz	-
	1GHz	2.20	海平面 20℃条件下	
	2GHz	3.40		
	3GHz	4.20		
	4GHz	4.85		
	5GHz	5.60		
	6GHz	6.15		

• 可靠性

最小弯曲半径 (mm)	一次≥15; 重复≥25
额定温度/电压 (℃/V)	-55℃~+200℃/30V

• 包装

包装方式	纸轴
长度 (m/轴)	1000
每轴接头数 (个)	≤5
最短线 (m)	≥30

• 存储与加工


存储	温度≤30℃, 湿度 10%~75%; 最佳存储周期 3 个月, 超过 3 个月可焊性会降低, 但电性能不受影响
加工	加工温度: ≤250℃, 收缩≤0.2mm; 位移长度: ≤40mm
加工方式	裁线机裁剥线加工 (其它加工方式请先确认在使用)




五、IPEX（四代）规格

六、性能测试图

1、驻波比图



2、回波损耗图



3、方向图（3D&2D）

