



深圳市鑫尔盛科技有限公司

ShenZhen XinErSheng Technology Co.,Ltd

承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称: _____

产品名称: _____ WIFI FPC 天线 1.13 黑色线 L=65MM 带扣 (4212)

客户料号: _____

厂商料号: _____ XESANT11B13557

送样数量: _____ 5PCS

制作	审核	核准	送样日期
Biao	Lisen	Amy	2023.12.08

客户承认:

承认	审核	核准	承认日期

承认情况: 新产品 产品变更

承认项目: 承认书一式二份 样品 5PCS

承认结论: 接收 拒绝

公司地址: 深圳市宝安区福永凤凰第四工业区岭下路 96 号 D 栋 3 楼

电话: 0755-33881455

传真: 0755-33233276

Email: liqinghui@xinersheng.com



深圳市鑫尔盛科技有限公司

ShenZhen XinErSheng Technology Co.,Ltd


产品主要技术参数

主要技术参数		Main technical specifications	
频率范围 (MHZ)	2400-2500 515 0-5850	Frequency Range(MHZ)	2400-2500 5150-5850
中心频率 特性阻抗 (Ω)	50 \pm 10	Impedance(Ω)	50 \pm 10
峰值增益 (dBi)	2.88@2.4g 3.17@5g	Peak Gain(dBi)	2.88@2.4g 3.17@5g
反射损耗	≤ -10	ReTurnLoss(dB)	≤ -10
输出电压驻波比	≤ 2	VSWR	≤ 2
极化方式	垂直极化	Polarization	Linear Vertical
连接方式	IPEX	Connector Type	IPEX
物理特性		Physical Properties	
天线本体材料	FPC	Antenna Base	FPC
工作温度	-20 $^{\circ}$ C-+60 $^{\circ}$ C	Operating Temp	-20 $^{\circ}$ C-+60 $^{\circ}$ C
保存温度	-20 $^{\circ}$ C-+70 $^{\circ}$ C	Storage Temp	-20 $^{\circ}$ C-+70 $^{\circ}$ C

原材料清单:

组件编号	组件名称	原料主要材质	使用数量	单位	备注
1	FPC	双面胶+低损耗黑色覆盖膜	1	PCS	
2	1.13 线	1.13 线	1	PCS	
3	IPEX	铜	1	PCS	


成品图纸












产品主要技术参数




网络分析仪测试报告:

驻波比:



2D、3DRaditation Pattern




		
<p>2.4G</p>	<p>Gain(Peak):2.65dBi</p>	<p>Efficiency:57.35%</p>
		
<p>2.45G</p>	<p>Gain(Peak):2.71dBi</p>	<p>Efficiency:60.53%</p>
		
<p>2.5G</p>	<p>Gain(Peak):2.88dBi</p>	<p>Efficiency:65.27%</p>



5.15G

Gain(Peak):3.01dBi




Efficiency:57.6%



5.5G

Gain(Peak):3.12dBi

Efficiency:63.39%



5.85G

Gain(Peak):3.17dBi

Efficiency:56.84%