

版本	变更内容	日期	变更者
	签样图纸, 初版发放	/	/

SONOFF DUAL-RBS
QUICK GUIDE V1.0

Smart Roller Shutter Switch

1. 快速入门

1.1 产品简介

1.2 适用范围

1.3 产品特点

1.4 安全警告

2. 安装前准备

2.1 确认安装环境

2.2 确认电源电压

2.3 确认负载容量

2.4 确认安装位置

3. 安装步骤

3.1 拆下旧开关

3.2 安装新开关

3.3 接线

3.4 测试

4. 故障排除

4.1 开关不工作

4.2 开关跳闸

4.3 开关发热

4.4 开关异响

5. 安全警告

5.1 电气安全

5.2 防火安全

5.3 防水安全

5.4 其他安全

6. 售后服务

6.1 联系我们

6.2 退换货政策

6.3 保修政策

6.4 常见问题

7. 附录

7.1 术语表

7.2 索引

7.3 变更记录

8. 免责声明

8.1 责任限制

8.2 知识产权

8.3 适用法律

9. 其他信息

9.1 环保声明

9.2 回收标志

9.3 能效标识

10. 版本历史

10.1 版本 1.0

10.2 版本 1.1

10.3 版本 1.2

11. 联系我们

11.1 客服热线

11.2 官方网站

11.3 电子邮箱

12. 法律声明

12.1 版权声明

12.2 商标声明

12.3 专利声明

13. 环保声明

13.1 环保承诺

13.2 环保措施

13.3 环保成果

14. 回收标志

14.1 回收标志

14.2 回收说明

14.3 回收流程

15. 能效标识

15.1 能效标识

15.2 能效说明

15.3 能效测试

16. 其他标志

16.1 其他标志

16.2 其他说明

16.3 其他测试

- 技术要求:
- 尺寸: 展开663*60mm, 折后39*60mm
 - 材质: 105g铜版纸
 - 颜色: 四色印刷
 - 工艺: 手风琴17折页
 - 环保要求: 所有材料及工艺需满足欧盟WEEE和RoHS指令要求

原材料		PC, 松诺白色		指定公差等级			制图日期	黎业军	物料编码:	单位	比例	图框
测试项	测试要求	测试项	测试要求	尺寸	等级	A						
<input checked="" type="checkbox"/> RoHS检测	第三方认证报告 (有效期一年)	<input type="checkbox"/> 低温存储 (-40℃)		0<L≤3		±0.05	±0.10	±0.15	00.00.07.0379	MM	1:1	/
<input type="checkbox"/> 球压试验 (125℃/70℃)		<input type="checkbox"/> 冷热冲击 (-40~70℃)		3<L≤6		±0.10	±0.15	±0.20				
<input type="checkbox"/> 灼热丝试验 (850℃/650℃)		<input type="checkbox"/> 百格测试		6<L≤16		±0.15	±0.25	±0.35				
<input type="checkbox"/> UV老化测试 (72H/48H)		<input type="checkbox"/> RCA试验 (100圈/150圈..)		16<L≤30		±0.20	±0.30	±0.45				
<input type="checkbox"/> 冰醋酸测试 (3min/5min)		<input type="checkbox"/> 铅笔硬度测试 (3H/4H..)		30<L≤120		±0.25	±0.35	±0.50				
<input type="checkbox"/> 盐雾试验 (24/36/48H..)		<input type="checkbox"/> 酒精耐摩擦测试		120<L≤315		±0.30	±0.50	±0.80				
<input type="checkbox"/> 高温存储 (70℃)		<input type="checkbox"/> 镭雕/丝印附着力测试		0<L≤10		±1°	50<L≤120	±0.5°	物料名称:	快	速	指南
<input checked="" type="checkbox"/>				10<L≤50		±0.3°	120<L≤400	±0.15°				