

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
A											版本	变更内容				日期	变更者	A
											①	签样图纸，初版发放				/	/	
											②							

[illegible]

技术要求:

1. 尺寸:展开390*100mm, 折后65*100mm
2. 材质:105g铜版纸
3. 颜色:四色印刷
4. 工艺:手风琴6折页
5. 环保要求: 所有材料及工艺需满足欧盟WEEE和RoHS指令要求

原材料			PC, 松诺白色			指定公差等级				制图日期	黎业军 2024/10/30	物料编码:	单位	比例	图框
测试项		测试要求	测试项		测试要求	尺寸	等级	A	B			C		MM	1:1
☒	RoHS检测		☐	低温存储 (-40℃)		0<L≤3		±0.05	±0.10	±0.15	审核日期		投影		
☐	球压试验 (125℃/70℃)		☐	冷热冲击 (-40~70℃)		3<L≤6		±0.10	±0.15	±0.20		视角			
☐	灼热丝试验 (850℃/650℃)		☐	百格测试		6<L≤16		±0.15	±0.25	±0.35		图号	第1/1页		
☐	UV老化测试 (72H/48H)		☐	RCA试验 (100圈/150圈...)		16<L≤30		±0.20	±0.30	±0.45		版本	V1.0		
☐	冰醋酸测试 (3min/5min)		☐	铅笔硬度测试 (3H/4H...)		30<L≤120		±0.25	±0.35	±0.50		物料名称: 快速指南 S50TPB(防水插座) 			
☐	盐雾试验 (24/36/48H...)		☐	酒精耐摩擦测试		120<L≤315		±0.30	±0.50	±0.80					
☐	高温存储 (70℃)		☐	镭雕/丝印附着力测试		0<L≤10	±1°	50<L≤120	±0.5°						
☒			☐			10<L≤50		±0.3°	120<L≤400	±0.15°	批准日期				