

版本	变更内容	日期	变更者
△	/	/	/
△			

⚠ WARNING

①

Please remove the plastic protective cover from the probe before use. The probe is sharp, so handle with care to avoid injury.

②

Keep the probe away from open flames. The temperature measurement range of the probe is 32-572°F (0-300°C), long-term exposure to open flames may cause malfunction.

③

Avoid touching the probe directly with your hands in high-temperature environments to prevent burns.

④

The host is not resistant to high temperatures. Please keep it away from the grill during use.

技术要求：
 1. 尺寸：120*80mm
 2. 材质：350g铜版纸 正反印
 3. 颜色：四色印刷
 4. 工艺：过哑膜+啤
 5. 环保要求：所有材料及工艺需满足欧盟WEEE和RoHS指令要求

原材料		PC, 松诺白色		指定公差等级		
测试项	测试要求	测试项	测试要求	尺寸	等级	
<input checked="" type="checkbox"/>	RoHS检测	<input type="checkbox"/>	低温存储(-40°C)	0<L≤3	±0.05	±0.10 ±0.15
<input type="checkbox"/>	球压试验(125°C/70°C)	<input type="checkbox"/>	冷热冲击(-40~70°C)	3<L≤6	±0.10	±0.15 ±0.20
<input type="checkbox"/>	灼热丝试验(850°C/650°C)	<input type="checkbox"/>	百格测试	6<L≤16	±0.15	±0.25 ±0.35
<input type="checkbox"/>	UV老化测试(72H/48H)	<input type="checkbox"/>	RCA试验(100圈/150圈..)	16<L≤30	±0.20	±0.30 ±0.45
<input type="checkbox"/>	冰醋酸测试(3min/5min)	<input type="checkbox"/>	铅笔硬度测试(3H/4H..)	30<L≤120	±0.25	±0.35 ±0.50
<input type="checkbox"/>	盐雾试验(24/36/48H..)	<input type="checkbox"/>	酒精耐摩擦测试	120<L≤315	±0.30	±0.50 ±0.80
<input type="checkbox"/>	高温存储(70°C)	<input type="checkbox"/>	镭雕/丝印附着力测试	0<L≤10	±1°	50<L≤120 ±0.5°
<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		10<L≤50	±0.3°	120<L≤400 ±0.15°

制图日期	黎业军 2024/09/25	物料编码:	单位	比例	图框
审核日期		00.00.09.0025	MM	1:1	/
批准日期			投影	视角	图号
		物料名称:	第1/1页		版本
		警告语卡片(BMT01)	V1.0		SONOFF