

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											版本 ▲ ▲	变更内容 签样图纸, 初版发放	日期 2024/04/12	变更者 设计师	

Zigbee Smart Wall Switch

1 电源开关 Power off

关闭电源开关，确保安全。

2 接线

按照接线图正确接线。

3 通电测试

通电后检查开关是否正常工作。

4 设置

通过手机App进行设备配对和设置。

5 配对

长按配对按钮，进入配对模式。

6 完成

配对成功后，设备即可正常使用。

- 技术要求:
- 尺寸: 展开500*70mm, 折后50*70mm
 - 材质: 105g铜版纸
 - 颜色: 四色印刷
 - 工艺: 手风琴10折页
 - 环保要求: 所有材料及工艺需满足欧盟WEEE和RoHS指令要求

原材料		PC, 松诺白色		指定公差等级		
测试项	测试要求	测试项	测试要求	尺寸	等级	
<input checked="" type="checkbox"/> RoHS检测	第三方认证报告 (有效期一年)	<input type="checkbox"/> 低温存储 (-40°C)		0<L≤3		±0.05 ±0.10 ±0.15
<input type="checkbox"/> 球压试验 (125°C/70°C)		<input type="checkbox"/> 冷热冲击 (-40~70°C)		3<L≤6		±0.10 ±0.15 ±0.20
<input type="checkbox"/> 灼热丝试验 (850°C/650°C)		<input type="checkbox"/> 百格测试		6<L≤16		±0.15 ±0.25 ±0.35
<input type="checkbox"/> UV老化测试 (72H/48H)		<input type="checkbox"/> RCA试验 (100圈/150圈..)		16<L≤30		±0.20 ±0.30 ±0.45
<input type="checkbox"/> 冰醋酸测试 (3min/5min)		<input type="checkbox"/> 铅笔硬度测试 (3H/4H..)		30<L≤120		±0.25 ±0.35 ±0.50
<input type="checkbox"/> 盐雾试验 (24/36/48H..)		<input type="checkbox"/> 酒精耐摩擦测试		120<L≤315		±0.30 ±0.50 ±0.80
<input type="checkbox"/> 高温存储 (70°C)		<input type="checkbox"/> 镭雕/丝印附着力测试		0<L≤10	±1°	50<L≤120 ±0.5°
<input checked="" type="checkbox"/>				10<L≤50	±0.3°	120<L≤400 ±0.15°

制图日期	黎业军	物料编码:	单位	比例	图框
2024/07/30			MM	1:1	/
审核日期		00.00.07.0378	投影		
批准日期			视角		
			图号	第1/1页	
			版本	V1.0	
		物料名称:	ZBM5-120W 快速指南		