



深圳市星源创科技有限公司

SHENZHEN Xingyuanchuang TECHNOLOGY CO., LTD

天线测试报告

Antenna Test Report

TC: 长城

MN: WM891SK

RF: 戴进平

MD: 黄菁菁

MP: 19918388579

Date: 2023. 10. 23

REV :V1. 0



ANTENNA

深圳市星源创科技有限公司

SHENZHEN Xingyuanchuang TECHNOLOGY CO., LTD

测试信息


Test information

Antenna band		Antenna state	Antenna form	Match changes	Note
Main ANT	2G			NO	
	3G				
	4G				
AUX ANT	BT/WIFI	2.4/5G	铜皮	PIFA	NO
	GPS	1.575G	铜皮	PIFA	NO
	DIV				NO



测试环境

Test environment

	测试项目	测试设备
S参数 (S-parameter)	1. 电压驻波比 (VSWR) 2. 回波损耗 (Rrtun Loss)	网络分析仪: Agilent8753ES
2. 有源测试 (Active)	1. 发射功率 (TRP) 2. 接收灵敏度 (TIS) 3. 屏灭/屏亮	1. 暗室: 5*3*3m (3D) Chamber 2. 综测仪: Agilent8960 CMW500
3. 无源测试 (Passive)	1. 天线增益 (Gain) 2. 天线效率 (Efficiency)	1. 暗室: 5*3*3m (3D) Chamber 2. 网络分析仪: Agilent 8753ES



匹配电路 Matching circuit



	电容 (PF)	电感 (NH)	电阻 (Ω)
E1(0402)		15NH	
E2(0402)			0R
E3(0402)			NC
E4(0402)			

匹配电路原理图&位号图



天线位置

Antenna position





ANTENNA

深圳市星源创科技有限公司

SHENZHEN Xingyuanchuang TECHNOLOGY CO., LTD

有源测试数据
Active test data

802.11b	Frequency	TRP		TIS	
	2412	CH1 11Mbps	10.40	CH1 11Mbps	-81.51
	2437	CH6 11Mbps	11.72	CH6 11Mbps	-81.75
	2467	CH11 11Mbps	10.88	CH11 11Mbps	-80.72
802.11a		TRP		TIS	
	5180	CH36 54Mbps	9.24	CH36 54Mbps	-71.03
	5300	CH60 54Mbps	10.80	CH60 54Mbps	-72.23
	5805	CH161 54Mbps	7.48	CH161 54Mbps	-69.04



ANTENNA

深圳市星源创科技有限公司

SHENZHEN Xingyuanchuang TECHNOLOGY CO., LTD

GPS搜星测试

GPS star search test

GPS冷启动实测效果以下:

CN值40以上3颗

CN值35以上5+颗

实际定位8+颗

备注:

GPS搜星测试。会因时间段及地域而存在差异. 以上数据为我司测试（空旷地带）最佳数据





ANTENNA

深圳市星源创科技有限公司

SHENZHEN Xingyuanchuang TECHNOLOGY CO., LTD

Wifi/BT天线实测

Wifi Antenna test

WIFI

测试环境：开放空间

测试工具：Wifi Analytical Assistant

测试距离：10m

信号强度：2.4G :-48dBm 5G:-57dBm

测试结果如右图

名称	设备	强度	频率	信道
ChinaNet 100a	00:6b:6f:5f:7e:e8	-38	5180	36
---	08:79:8c:1d:57:4c	-40	5180	36
---	08:79:8c:1d:57:48	-46	2412	1
---	00:6b:6f:5f:7e:e4	-48	2437	6
< Hidden SSID >	08:79:8c:1d:57:4f	-40	5180	36
< Hidden SSID >	72:85:c4:53:7d:ad	-41	2432	5
KVC2022	TP-LINK	-42	2442	7
KVC2023	70:85:c4:73:7d:ad	-43	2432	5
< Hidden SSID >	08:79:8c:1d:57:4b	-46	2412	1
TP-LINK_4160	TP-LINK	-48	2437	6
KVC2022-5G	TP-LINK	-50	5180	36
ChinaNet 100a	ca:50:e9:9b:7b:62	-55	2412	1
TP-LINK_5G_4160	TP-LINK	-57	5785	157
TP-LINK_5G2_9660	TP-LINK	-58	5745	149
HUAWEI	02:4a:6a:6e:05:96	-59	2412	1
---	02:4a:6a:6e:05:9a	-59	5805	161
HUAWEI_Wi-Fi5	02:4a:6a:6e:05:a5	-59	5805	161
GAOFEI	9c:2b:a6:cf:a9:e7	-62	2412	1
DESKTOP-6HATVNH 0660	2a:6b:35:62:87:61	-70	2412	1
MOSH	3c:6a:48:67:cb:ec	-71	2462	11
---	3c:6a:48:67:cb:ee	-86	5765	153
DESKTOP-UUJAVCB 8317	2a:6b:35:55:ce:04	-71	2462	11
augrape-5G	08:79:8c:24:48:00	-71	5180	36
---	00:6b:6f:67:4c:34	-79	5180	36
---	08:79:8c:24:47:fc	-72	2462	11
< Hidden SSID >	00:6b:6f:67:4c:30	-74	2462	11
TAS	08:79:8c:24:48:03	-73	5180	36
---	d8:59:82:66:7b:b8	-75	2437	6
Xiaomi_C502_5G	a0:36:79:2c:89:ec	-75	2462	11
ZH技术员	a4:39:b3:b5:c5:04	-75	5785	157
TP-LINK_87FB	MERCURY	-76	2412	1
GAOFEI-5G	TP-LINK	-76	2437	6
ZH888	9c:2b:a6:cf:a9:e8	-80	5240	48
GKW_5G	TP-LINK	-81	2462	11
< Hidden SSID >	c4:70:ab:1d:26:fb	-88	5745	149
GKW_Wi-Fi5	92:70:ab:1d:26:fa	-88	5745	149
GKW	e2:e0:18:f1:d8:2a	-89	5180	36
HUAWEI-RTCGD1502	22:e5:94:46:8a:a6	-89	5180	36
< Hidden SSID >	7e:77:24:70:ee:33	-89	5785	157
---	---	-94	5180	36

BT

测试环境：开放空间(通道)

测试工具：蓝牙音响

测试距离：15+m

结果：播放音乐流畅，无杂音。





ANTENNA

深圳市星源创科技有限公司

SHENZHEN Xingyuanchuang TECHNOLOGY CO., LTD

吞吐量测试

Throughput test

2.4G wifi 吞吐量测试			
上行	50.5M	下行	50.8M
图片		图片	
备注			





ANTENNA

深圳市星源创科技有限公司

SHENZHEN Xingyuanchuang TECHNOLOGY CO., LTD

吞吐量测试

Throughput test

5G wifi 吞吐量测试			
上行	295M	下行	320M
图片	 <pre> [3] local 192.168.1.111 port 53390 connected with [ID] Interval Transfer Bandwidth [3] 0.0- 1.0 sec 34.2 MBytes 287 Mbits/sec [3] 1.0- 2.0 sec 32.4 MBytes 272 Mbits/sec [3] 2.0- 3.0 sec 33.8 MBytes 283 Mbits/sec [3] 3.0- 4.0 sec 33.6 MBytes 282 Mbits/sec [3] 4.0- 5.0 sec 35.8 MBytes 300 Mbits/sec [3] 5.0- 6.0 sec 34.2 MBytes 287 Mbits/sec [3] 6.0- 7.0 sec 35.0 MBytes 294 Mbits/sec [3] 7.0- 8.0 sec 32.1 MBytes 269 Mbits/sec [3] 8.0- 9.0 sec 34.6 MBytes 290 Mbits/sec [3] 9.0-10.0 sec 35.6 MBytes 299 Mbits/sec [3] 10.0-11.0 sec 35.6 MBytes 299 Mbits/sec [3] 11.0-12.0 sec 34.6 MBytes 290 Mbits/sec [3] 12.0-13.0 sec 37.6 MBytes 316 Mbits/sec [3] 13.0-14.0 sec 35.6 MBytes 299 Mbits/sec [3] 14.0-15.0 sec 36.8 MBytes 308 Mbits/sec [3] 15.0-16.0 sec 37.5 MBytes 315 Mbits/sec [3] 16.0-17.0 sec 35.1 MBytes 295 Mbits/sec [3] 17.0-18.0 sec 36.6 MBytes 307 Mbits/sec [3] 18.0-19.0 sec 35.6 MBytes 299 Mbits/sec [3] 19.0-20.0 sec 36.8 MBytes 308 Mbits/sec [3] 0.0-20.0 sec 703 MBytes 295 Mbits/sec </pre>	图片	 <pre> [ID] Interval Transfer Bandwidth [328] 7.0- 8.0 sec 39.0 MBytes 327 Mbits/sec [ID] Interval Transfer Bandwidth [328] 8.0- 9.0 sec 39.6 MBytes 332 Mbits/sec [ID] Interval Transfer Bandwidth [328] 9.0-10.0 sec 38.4 MBytes 322 Mbits/sec [ID] Interval Transfer Bandwidth [328] 10.0-11.0 sec 37.9 MBytes 318 Mbits/sec [ID] Interval Transfer Bandwidth [328] 11.0-12.0 sec 38.0 MBytes 319 Mbits/sec [ID] Interval Transfer Bandwidth [328] 12.0-13.0 sec 39.7 MBytes 333 Mbits/sec [ID] Interval Transfer Bandwidth [328] 13.0-14.0 sec 39.8 MBytes 334 Mbits/sec [ID] Interval Transfer Bandwidth [328] 14.0-15.0 sec 38.2 MBytes 320 Mbits/sec [ID] Interval Transfer Bandwidth [328] 15.0-16.0 sec 33.3 MBytes 279 Mbits/sec [ID] Interval Transfer Bandwidth [328] 16.0-17.0 sec 37.5 MBytes 314 Mbits/sec [ID] Interval Transfer Bandwidth [328] 17.0-18.0 sec 39.9 MBytes 335 Mbits/sec [ID] Interval Transfer Bandwidth [328] 18.0-19.0 sec 36.9 MBytes 309 Mbits/sec [ID] Interval Transfer Bandwidth [328] 19.0-20.0 sec 36.3 MBytes 305 Mbits/sec [ID] Interval Transfer Bandwidth [328] 0.0-20.0 sec 763 MBytes 320 Mbits/sec </pre>
备注			

环境处理


Environmental treatment



ANTENNA

深圳市星源创科技有限公司


SHENZHEN Xingyuanchuang TECHNOLOGY CO., LTD





环境处理

Environmental treatment





深圳市星源创科技有限公司

SHENZHEN Xingyuanchuang TECHNOLOGY CO., LTD

环境处理

Environmental treatment



无源测试数据
Passive test data

ANT1 S11-VSWR&Return Loss

Frequency (MHZ)	1575	2400	2483	5200	5850
VSWR					
Return Loss (DB)					



ANTENNA

深圳市星源创科技有限公司

SHENZHEN Xingyuanchuang TECHNOLOGY CO., LTD

无源测试数据

Passive test data


ANT1 GAIN&Efficiency-GPS

Passive Test For GPS												
Freq (MHz)	Effi (%)	Effi (dB)	Gain (dBi)	Gain (dBd)	UHS (%)	DHS (%)	Max (dB)	Min (dB)	Directivity (dBi)	Beamwidth (3dB)	AttH (dB)	AttV (dB)
1560	25.17	-5.99	-1.82	-3.97	11.56	13.614	-1.82	-12.28	4.17	0	41.34	40.88
1565	27.68	-5.58	-1.31	-3.46	12.587	15.088	-1.31	-11.01	4.27	0	41.42	40.95
1570	28.91	-5.39	-0.91	-3.06	13.091	15.815	-0.91	-11.02	4.48	0	41.5	41.03
1575	28.3	-5.48	-0.92	-3.07	12.675	15.626	-0.92	-11.38	4.56	0	41.68	41.23
1580	28.48	-5.45	-0.99	-3.14	12.59	15.89	-0.99	-11.08	4.46	0	41.78	41.35
1585	29.63	-5.28	-0.83	-2.98	12.999	16.626	-0.83	-10.38	4.46	0	41.85	41.4
1590	31.21	-5.06	-0.64	-2.79	13.68	17.533	-0.64	-9.9	4.42	0	41.99	41.53
1595	31.42	-5.03	-0.57	-2.72	13.718	17.703	-0.57	-10.18	4.46	0	42.09	41.67
1600	29.73	-5.27	-0.68	-2.83	13.008	16.726	-0.68	-10.91	4.59	0	42.04	41.62



无源测试数据
Passive test data

ANT1 Direction of figure (GPS)





ANTENNA

深圳市星源创科技有限公司

SHENZHEN Xingyuanchuang TECHNOLOGY CO.,LTD

无源测试数据

Passive test data

ANT1 GAIN&Efficiency-WIFI 5G

Passive Test For WIFI5G												
Freq (MHz)	Effi (%)	Effi (dB)	Gain (dBi)	Gain (dBi)	UHS (%)	DHS (%)	Max (dB)	Min (dB)	irectivity (dBi)	Beamwidth (3dB)	AttH (dB)	AttV (dB)
5150	22.68	-6.44	-0.73	-2.88	11.583	11.094	-0.73	-21.03	5.71	30	49.82	49.4
5170	21.77	-6.62	-0.98	-3.13	11.242	10.526	-0.98	-19.86	5.64	0	50.13	49.77
5190	24.45	-6.12	-0.81	-2.96	12.744	11.701	-0.81	-20.7	5.31	0	50.42	49.95
5210	26.2	-5.82	-0.66	-2.81	13.687	12.51	-0.66	-19.74	5.16	0	50.88	50.49
5230	26.61	-5.75	-0.66	-2.81	13.799	12.811	-0.66	-18.94	5.08	0	50.42	50.08
5250	30.28	-5.19	0.15	-2	15.519	14.762	0.15	-18.4	5.33	60	51.02	50.72
5270	29.93	-5.24	0.16	-1.99	15.35	14.581	0.16	-18.13	5.4	60	50.85	50.6
5290	31.57	-5.01	0.83	-1.32	16.016	15.556	0.83	-19.65	5.84	60	51.34	51.12
5310	28.84	-5.4	0.75	-1.4	14.431	14.406	0.75	-18.87	6.15	60	50.44	50.36
5330	29.85	-5.25	1.09	-1.06	15.105	14.747	1.09	-18.92	6.34	60	51.08	51.01
5350	30.82	-5.11	1.28	-0.87	16.085	14.736	1.28	-20.04	6.39	60	51.02	51.01
5370	30.36	-5.18	1.03	-1.12	16.238	14.117	1.03	-22.19	6.21	60	50.91	50.95
5390	29.41	-5.32	0.7	-1.45	15.764	13.645	0.7	-19.57	6.02	60	50.46	50.43
5410	36.06	-4.43	1.61	-0.54	19.307	16.748	1.61	-18.04	6.04	60	51.18	51.09
5430	35.13	-4.54	1.64	-0.51	19.005	16.12	1.64	-20.81	6.18	60	50.69	50.7
5450	37.76	-4.23	2.08	-0.07	20.924	16.84	2.08	-20.65	6.31	60	50.71	50.85
5470	37.25	-4.29	2.07	-0.08	20.977	16.271	2.07	-22.74	6.36	60	50.93	50.83
5490	36.75	-4.35	2.15	0	20.923	15.83	2.15	-20.71	6.49	90	50.92	50.79
5510	39.29	-4.06	2.42	0.27	22.404	16.887	2.42	-17.42	6.47	30	51.18	51.16
5530	38.13	-4.19	2.37	0.22	22.015	16.116	2.37	-17.27	6.56	90	51.44	51.3
5550	42.39	-3.73	2.63	0.48	24.764	17.629	2.63	-19.29	6.35	150	51.89	51.76
5570	37.56	-4.25	1.68	-0.47	21.878	15.685	1.68	-17.41	5.94	150	51.42	51.33
5590	42.59	-3.71	2.1	-0.05	24.642	17.949	2.1	-16.47	5.81	150	51.71	51.76
5610	38.21	-4.18	1.57	-0.58	22.208	16.001	1.57	-20.26	5.74	150	51.17	51.22
5630	44.84	-3.48	2.07	-0.08	26.157	18.683	2.07	-20.64	5.55	150	51.78	51.77
5650	37.07	-4.31	0.97	-1.18	21.509	15.559	0.97	-19.17	5.28	150	51.47	51.55
5670	42.94	-3.67	1.38	-0.77	24.779	18.159	1.38	-16.82	5.05	180	52.12	52.28
5690	36.9	-4.33	0.7	-1.45	21.32	15.584	0.7	-17.43	5.03	180	52.12	52.25
5710	38.99	-4.09	1.22	-0.93	22.573	16.419	1.22	-20.69	5.31	180	51.95	52.05
5730	36.72	-4.35	1.26	-0.89	21.354	15.363	1.26	-24.95	5.61	180	51.59	51.69
5750	33.37	-4.77	0.81	-1.34	19.234	14.14	0.81	-22.42	5.57	120	51.12	51.15
5770	32.32	-4.9	0.55	-1.6	18.487	13.836	0.55	-18.24	5.45	120	51.02	51.06
5790	28.79	-5.41	-0.07	-2.22	16.5	12.293	-0.07	-17.33	5.34	120	51.08	51.16
5810	27.22	-5.65	-0.29	-2.44	15.596	11.621	-0.29	-18.47	5.37	120	51.36	51.43
5830	25.26	-5.98	-0.54	-2.69	14.431	10.831	-0.54	-21.66	5.43	60	51.65	51.66
5850	24.43	-6.12	-0.46	-2.61	13.97	10.465	-0.46	-20.03	5.66	30	51.88	52.05




ANTENNA

深圳市星源创科技有限公司

SHENZHEN Xingyuanchuang TECHNOLOGY CO., LTD

无源测试数据
Passive test data

ANT1 Direction of figure(5G)





ANTENNA

深圳市星源创科技有限公司

SHENZHEN Xingyuanchuang TECHNOLOGY CO., LTD

无源测试数据

Passive test data


ANT1 GAIN&Efficiency-WIFI 2.4/BT

Passive Test For WIFI2.4												
Freq (MHz)	Effi (%)	Effi (dB)	Gain (dBi)	Gain (dBd)	UHS (%)	DHS (%)	Max (dB)	Min (dB)	Directivity (dBi)	Beamwidth (3dB)	AttH (dB)	AttV (dB)
2400	23.26	-6.33	-3.15	-5.3	11.372	11.891	-3.15	-14.76	3.18	120	45.78	46.01
2410	24.13	-6.17	-2.29	-4.44	11.687	12.447	-2.29	-13.73	3.88	120	46.01	46.29
2420	25.74	-5.89	-1.35	-3.5	11.903	13.839	-1.35	-13.48	4.54	120	45.73	46
2430	27.44	-5.62	-0.56	-2.71	12.057	15.383	-0.56	-12.19	5.06	120	46.01	46.36
2440	30.11	-5.21	0.22	-1.93	12.755	17.355	0.22	-12.07	5.43	120	46.12	46.48
2450	30.42	-5.17	0.39	-1.76	12.657	17.761	0.39	-12.38	5.56	120	46.12	46.54
2460	30.88	-5.1	0.4	-1.75	12.788	18.095	0.4	-12.71	5.5	120	46.14	46.52
2470	32.91	-4.83	0.56	-1.59	13.674	19.235	0.56	-13.6	5.39	120	46.4	46.8
2480	33.94	-4.69	0.47	-1.68	14.374	19.563	0.47	-14.37	5.17	120	46.26	46.64
2490	33.59	-4.74	0.05	-2.1	14.516	19.07	0.05	-14	4.79	120	46.51	46.91
2500	33.04	-4.81	-0.36	-2.51	14.69	18.347	-0.36	-13.33	4.45	90	46.47	46.86



无源测试数据 Passive test data

ANT1 Direction of figure (2.4/BT)



合作共赢

