English

At a glance | Control | C

User Manual




MODEL: H6119

Dreamcolor LED Strip Light For Car With APP Control

Specification

Length	4*0.98ft
Color	Dreamcolor (IC included)
LED Quantity	72 LEDs
Input	DC 12V
Working Voltage	12V
Control Method	APP + Remote Control

Installing your LED strip light




- 1. Open the package, check the appearance of the strip light and all the components are in good condition, then power the light to test if it can light up normally.
- 2. Place the control box and cigarette lighter assembly in the central control area of the car, and place the first section of the strip lights on the rear seat footrest, then the connecting wires between the first and second section of the strip light passes through the B-pillar of the car (The space between the front seat side and the door), place the second section of the strip lights on the footrest of the cab and vice cab.
- 3. Clean up the location where the light strip will be attached, wiped off dust, dirt, and etc. which will affect the adhesion of 3M tape. In order to prevent the strip light from falling off, please keep the paste position flat and clean.

2

4. Tear off the sticker of 3M double-sided tape directly and fix the strip light where it needs to be installed, then press the strip light to make it stick stronger, the cable ties can be placed at the beginning and end of the strip light to refasten if some parts of the strips is not firmly pasted, you can use screws to secure both ends of the strip.

5. After installation, insert the power into the cigarette lighter and press the button on the top of the cigarette lighter to switch on the power. If the button lit, it means that the led strip is powered up. You could use the control box or APP to turn on/off the light and switch the light effects.

Controlling by control box




On/Off button: Short press to turn on/off the strip light

Color button: Short press to switch the color

Music mode/ Brightness adjustment: Short press to switch to music mode; Long press to adjust the brightness

Controlling by RF remote control





Button	Function
А	Short press: Turn ON/OFF strip light
В	Short press: Adjust brightness
С	Short press: Switch color cyclically
D	Short press: Switch to music mode

Downloading the Govee Home App

Download APP

Search in Apple store (IOS) or Google Play (Android) to download Govee Home APP.



2 Prepare to add device

Connecting power with the device to let the light on first, then open the bluetooth of your smart phone.

3 Add the device

Open the APP, when entering home page, click the icon "+" in the top right corner to enter Govee device list.
Select H6119, then follow the APP prompt to add the device.

Troubleshooting

- 1 The LED strip doesn't turn on
 - a. Please make sure the cigarette lighter is power on.
 - b. Please make sure the cigarette lighter is well connected with power plug.

c. There is a button on the cigarette lighter. Please make sure it is pressed, and the LED strip will be energized if button is red.

2 The LED strip stops working after using for a period

- a. Please make sure the cigarette lighter is well connected with power plug.
- b. Please open the APP to make sure the strip light is
- c. Open the cover of the cigarette lighter and take out the fuse to check whether it's burned.

3 The adhesive is not sticky

- a. Please clean and dry the surface of the object where the strip needs to be installed.
- b. Please put the LED strip on the clean surface, and press it firmly for 15 seconds to make sure it is sticky.
- c. Moreover, please screw the LED strip to prevent it falling off

4 Cannot connect to APP

5

- a. Please turn on the Bluetooth of your cellphone.
- b. Please make sure it is connected to the Bluetooth according to the APP instructions.

- c. If the phone is not compatible, please replace the phone and reconnect the LED strip.
- d. Please unplug the adapter for nearly 10minutes and replug it in to retry.
- e. Please make sure the device is in the Bluetooth range of your cellphone.
- f. Please make sure there is no obstacles between product and your cellphone.

5 The control box doesn't work

- a. Please unplug the cigarette lighter and then plug it back.
- b. Please control the strip light through app and check if you can adjust color and brightness.


Deutsch



Spezifikation

Länge	4*30cm
Farbe	Dreamcolor(IC inklusive)
Anzahl LEDs	72 LEDs
Eingang	DC 12V
Betriebsspannung	12V
Steuerungsmethode	APP + Fernbedienung

Installation Von LED-Stripes



- Öffnen Sie die Verpackung und überprüfen Sie vom Aussehen des Lichtbands, ob alle Komponenten in gutem Zustand sind. Schalten Sie das Licht dann ein, um zu prüfen, ob es normal aufleuchten kann.
- 2. Bauen Sie das Steuerungsfeld und den Zigarettenanzünder im zentralen Steuerbereich des Fahrzeugs an und legen Sie den ersten Abschnitt des Lichtbands auf die Rücksitzfußstütze. Anschließend werden die Verbindungsdrähte zwischen dem ersten und dem zweiten Abschnitt des Lichtbands durch die B-Säule des Fahrzeugs (der Raum zwischen der Vordersitzseite und der Tür) durchgezogen. Stellen Sie den zweiten Abschnitt des Lichtbands auf die Fußstützte der Kabine und der Vize-Kabine hinzu.

- 3. Reinigen Sie die Stelle, an der das Lichtband angebracht wird, und wischen Sie den Staub und den Schmutz usw. ab, wodurch die Haftung von 3M-Klebeband beeinträchtigt wird. Sichern Sie sich die Position der Klebebandbereich flach und sauber, um ein Abfallen des Lichtbands zu vermeiden.
- 4. Reißen Sie die Aufkleberfolie von 3M doppelseitigem Klebeband direkt ab und befestigen Sie das Lichtband an der Stelle, wo es installiert werden muss. Drücken Sie dann das Lichtband, damit es fest klebt. Die Kabelbinder können am Anfang und am Ende des Lichtbands angebracht werden um zu befestigen. Wenn einige Teile des Bands nicht fest eingefügt sind, können Sie beide Enden des Bands mit Nägeln festdrücken.
- 5. Setzen Sie nach der Installation die Stromversorgung in den Zigarettenzünder ein und drücken Sie die Taste oben auf dem Zigarettenzünder, um die Stromversorgung einzuschalten. Wenn die Taste leuchtet, sind die LED-Streifen eingeschaltet. Sie können das Steuerungsfeld oder APP verwenden, um das Licht ein- und auszuschalten und die Lichteffekte umzuschalten.

Steuerung durch Control Box





Ein / Aus-Taste:Kurzes Drücken, um den LED-Streifen ein- / auszuschalten

Farbtaste: Drücken Sie kurz, um die Farbe zu wechseln

Musikmodus / Helligkeitseinstellung: Kurz drücken, um in den Musikmodus zu wechseln. Lang drücken, um die Helligkeit anzupassen

Steuerung durch RF Fernbedienung





11

Taste	Funktion
А	Kurz drücken: Ein-/Ausschalten des Lichtbandes
В	Kurz drücken: Einstellen der Helligkeit
С	Kurz drücken: Farbe zyklisch wechseln
D	Kurz drücken: In den Musikmodus wechseln

9 10

Govee Home APP herunterladen

APP herunterladen

Suchen Sie in Apple Store (IOS) oder Google Play (Android), um Govee Home APP herunterzuladen.



Vorbereitung um an die Mobil Geräte hinzuzufügen

Verbinden Sie das Gerät mit Netzteil, um das Licht einzuschalten, und öffnen Sie dann das Bluetooth Ihres Smartphones.

3 Hinzufügung an die Geräte

Öffnen Sie die APP, Klicken Sie beim Aufrufen der Startseite auf das Symbol "+" oben rechts, um die Govee-Geräteliste

Wählen Sie H6119 und folgen Sie der APP Anweisungen, um ans Gerät hinzuzufügen.

Fehlerbehebung

Die LED leuchtet nicht

- a. Bitte stellen Sie sicher, dass der Zigarettenanzünder eingeschaltet ist.
- b. Bitte stellen Sie sicher, dass der Zigarettenanzünder gut mit der Kfz-Ladegeräte verbunden ist
- c. Es gibt am Zigarettenanzünder eine Taste. Bitte stellen Sie sicher, dass sie gedrückt ist und die LED eingeschaltet ist, wenn sie rot ist.

Die LED leuchtet nach einer Weile nicht auf

- a. Bitte stellen Sie sicher, dass der Zigarettenanzünder gut mit der Kfz-Ladegeräte verbunden ist.
- b. Bitte öffnen Sie das APP, um sicherzustellen, dass das LED Strip eingeschaltet ist.
- c. Öffnen Sie die Abdeckung des Zigarettenanzünders und ziehen Sie die Sicherung heraus, um zu prüfen, ob sie verbrannt ist.

3 Der Kleber klebt nicht

a. Bitte reinigen Sie die Oberfläche des Objekts, auf dem das Lichtband installiert werden sol

13

Keine Verbindung zu Bluetooth möglich a. Fügen Sie Schrauben hinzu, um die LED-Stripes zu

b. Bitte kleben Sie den LED-Streifen an die saubere

Oberfläche und drücken Sie ihn 15 Sekunden lang fest, um sicherzustellen, dass er klebt

c. Fügen Sie Schrauben hinzu, um die LED-Stripes zu

- verstärken
- b. Bitte aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone
- c. Wenn das Telefon nicht kompatibel ist, ersetzen Sie bitte das Telefon und schließen Sie die LED-Leiste wieder an.
- d. Bitte entfernen Sie den Adapter aus der Steckdose und stecken ihn nach ca. 10 Minuten wieder ein, um es
- e. Bitte stellen Sie sicher, dass sich das Gerät in der Bluetooth-Reichweite Ihres Handys befindet.
- f. Achten Sie darauf, dass sich zwischen dem Produkt und Ihrem Handy keine Hindernisse befinden

5 Die Control Box funktioniert nicht

- a. Bitte entfernen Sie den Zigarettenanzünder aus der Steckdose und stecken ihn dann wieder ein
- b. Bitte steuern Sie die LED Stripes über die App und prüfen Sie, ob Sie Farbe und Helligkeit anpassen

14

Français




Spécification

Longueur	4*30cm
Couleur	Dreamcolor (avec IC)
Quantité de LED	72 LEDs
Entrée	DC 12V
Voltage de régime	12V
Méthode du contrôle	APP + télécommande

15

Installez votre ruban à LED




- 1. Veuillez ouvrir l'emballage, et vérifier l'apparence de la bande LED. Assurez-vous que tous les composants sont en bon état, et puis allumez la bande pour vérifier si elle peut fonctionne normalement.
- 2. Veuillez mettre le boîtier de contrôle et l'allume-cigarette dans la zone de contrôle centrale de la voiture, puis mettre la première partie de la bande sur le repose-pied du siège arrière. Ensuite, faites passer les fils de connexion entre la première et la deuxième section de la bande le pilier B de la . voiture (l' espace entre le côté du siège avant et la porte), puis mettez la deuxième partie de la bande sur le repose-pieds de la cabine et de l'étau-cabine.

16

3. Veuillez nettoyer la poussière et vous assurer que la surface est propre et sèche avant de coller les bandes LED.

- 4. Veuillez détacher directement l'autocollant de la bande et fixer la bande. Appuyez fermement sur la bande pour la rendre plus solide. Les serres-câbles peuvent être mis au début et à la fin de la bande LED pour la refermer. Vous pouvez utiliser des clous pour fixer les deux extrémités de la bande si certaines parties des bandes ne sont pas collées
- 5. Après l'installation, veuillez insérer l'alimentation dans l'allume-cigarette et appuyer sur le bouton situé en haut de celui-ci pour allumer l'alimentation. La bande LED est sous tension si le bouton est allumé. Vous pouvez allumer éteindre la lumière et changer les effets de lumière avec le boîtier de contrôle ou l'APP.

Contrôlé par le boîtier de contrôle



17


Bouton Marche/Arrêt: appuyer brièvement pour allumer/éteindre la bande LED

Bouton de couleur : appuyer brièvement pour changer la

Réglage du mode musique/luminosité : appuyer brièvement pour passer en mode musique ; Appuyez longuement pour

Contrôlé par télécommande RF





Bouton	Fonction
А	Presse courte : allumer / éteindre la bande LED
В	Presse courte : régler la luminosité
С	Presse courte : changer de couleur de façon cyclique
D	Presse courte : basculer en mode musique

18

22

Veuillez télécharger l'application «Govee Home»

1 Téléchargez l'application

Veuillez trouver l'application Govee Homme sur Apple Store (IOS) ou Google Play (Android) pour la télécharger



Préparez-vous à ajouter un appareil

Veuillez connecter l'alimentation au dispositif pour laisser la lumière allumée en premier, puis allumer le Bluetooth de votre smartphone.

3 Ajoutez l'appareil

Veuillez ouvrir l'application, cliquez sur l'icône "+" dans le coin supérieur droit lorsque vous entrez dans la page d'accueil pour accéder à la liste des appareils Govee. Veuillez sélectionner H6119, puis suivre l'invite de l'application pour ajouter l'appareil.

19

Dépannage

La bande ne fonctionne pas

- a. Assurez-vous que l'allume-cigarette est sous tension
- b. Le chargeur de voiture est en mauvais contact, insérez-le correctement dans l'allume-cigarette
- c. L' interrupteur physique de l' allume-cigarette n' est pas allumé, veuillez appuver sur le bouton rouge situé en haut du chargeur de voitur pour aconfirmer que le témoin est allumé.
- La bande ne fonctionne pas pendant un certain temps
 - a. Veuillez vous assurer que l'allume-cigare est bien connecté à la prise d'alimentation
 - b. Veuillez ouvrir l'APP pour vous assurer que la lumière de bande est allumée.
 - c. Ouvrez le cache de l'allume-cigarette et retirez le fusible pour vérifier s'il est brûlé
- 3 L'adhésif n'est pas collant
 - a. Nettoyez la poussière et assurez-vous que la surface est propre et sèche avant de coller la bande de LED. Sinon la bande va tomber. La poussière et la saleté affectent l'adhérence du ruban 3M.

- b. Veuillez détacher directement l'autocollant de la bande et fixer la bande. Appuyez fermement sur la bande pour la rendre plus solide
- c. Veuillez visser la bande de LED pour l'empêcher de

4 Impossible de se connecter à Bluetooth

- a. Veuillez ouvrir le Bluetooth de votre téléphone
- b. Assurez-vous que la bande est connectée à Bluetooth selon les instructions de l' APP.
- c. Si votre portable n' est pas compatible, veuillez remplacer le portable et reconnecter la bande
- d. Veuillez débrancher l'adaptateur pendant près de 10 minutes et rebranchez-le pour réessaver
- e. Assurez-vous que la bande est dans la portée du Bluetooth de votre portable f. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacle entre la bande

5 Le boîtier de contôle ne travaille pas

et le portable.

- a. Veuillez débrancher l'allume-cigare et rebranchez-le pour
- b. Veuillez contrôler la bande de LED via l'APP et vérifiez si vous pouvez choisir la couleur et la luminosité.

Customer Service

- Warranty: 12-Month Limited Warranty
- 왾 Support: Lifetime Technical Support
- Email: support@govee.com
- Official Website: www.govee.com

FCC Radiation Exposure Statement: This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between

FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Warning: Changes or modifications not expressly approved by the $\,$ party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- 1. Reorient or relocate the receiving antenna.
- 2. Increase the separation between the equipment and receiver.
- 3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- 4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

21