



贴纸名称: 主机贴纸(rating label)
 贴纸尺寸: φ51mm
 印刷要求: 黑底白字
 贴纸材质: 80克铜版纸过哑膜
 贴纸用量: 1PC
 贴纸料号: 203012366 (试产料号)
 测试要求: 酒精、橡皮擦和高温测试, 高粘度



贴纸名称: SN贴纸, 3个用量, 用于主机, 彩盒和内卡通箱;
 贴纸尺寸: 35x10mm
 贴纸材质: 80g不干胶覆可打印哑膜(空白贴纸)
 新料号: 203002968

流水码: K1JWAYMDS0001

如2022年11月2日试产, 流水码为: K1JWAC102S0001,
 用Code 128打印。
 同月顺延, 不同月不可以顺延, 超过9999后, 用36位进制;

型号	国别号	年份	月份	日期(2位数)	生产地	流水码 (36位进制)
K1M白色机 K1M黑色机	中国	C	2022年	C 1月	A 01	试产用S, 大货用F。0001
	美国	A	2023年	D 2月	B 02	
	亚太	Y	2024年	E 3月	C 03	
	日本	J	2025年	F 4月	D 04	
	欧洲	O	2026年	G 5月	E 05	
	德国	G	2027年	H 6月	F 06	
	英国	E	2028年	I 7月	G 07	
	中东	M	2029年	J 8月	H 08	
	南美	N	2030年	K 9月	J 09	
	澳洲	Z		10月	0 10	
				11月	1 11	
				12月	2	



RSR 中山市悦辰电子实业有限公司
 Zhong Shan City Richsound Electronic Industrial Ltd

印刷要求:	产品要求:	测试条件及要求:	版本 日期/物料号 变更简述	需求/修订人
公差: +/- 0.1mm	所有物料符合采购合同的HSF要求 <input checked="" type="checkbox"/> ROHS <input checked="" type="checkbox"/> REACH <input checked="" type="checkbox"/> CA65 <input checked="" type="checkbox"/> TSCA <input checked="" type="checkbox"/> 包材环保指令 <input checked="" type="checkbox"/> 哑膜 <input type="checkbox"/> 光膜 <input type="checkbox"/> 水性光油	1、酒精测试: 用布料蘸取浓度为90%的酒精, 施压300g的力度在贴纸面上来回摩擦, 测试20次(来回计一次)。 2、高温测试: 放置在温度/湿度60°C/40%~70%中48小时。 3、要求在测试完成后贴纸不能有退色, 印刷模糊及贴纸翘起等不良现象;	V0.5 2022-11-03 增加DC电压信息	
			制 作 人 Wenny Qin PREPARED BY	
			DQE审核 CHECKED BY	
			软件/包装/认证 工程师审核 CHECKED BY	
			产品/项目 APPROVED BY	