

<b>Prüfbericht-Nr.:</b> <i>Test report no.:</i>	<b>CN23O3BT 001</b>	<b>Auftrags-Nr.:</b> <i>Order no.:</i>	180259054	Seite 1 von 3 <i>Page 1 of 3</i>
<b>Kunden-Referenz-Nr.:</b> <i>Client reference no.:</i>	N/A	<b>Auftragsdatum:</b> <i>Order date:</i>	2023.03.20	
<b>Auftraggeber:</b> <i>Client:</i>	Turnils North America 1750 Satellite Blvd, Suite 100, Buford GA 30518			
<b>Prüfgegenstand:</b> <i>Test item:</i>	DC Tubular Motor with built-in RF control			
<b>Bezeichnung / Typ-Nr.:</b> <i>Identification / Type no.:</i>	1039246			
<b>Auftrags-Inhalt:</b> <i>Order content:</i>	TÜV Rheinland – FCC & ISED Service			
<b>Prüfgrundlage:</b> <i>Test specification:</i>	<b>FCC 47 CFR Part 2.1091</b>		<b>RSS-102 Issue 5</b>	
<b>Wareneingangsdatum:</b> <i>Date of sample receipt:</i>	2023.04.10	Refer to Photo Documentation		
<b>Prüfmuster-Nr.:</b> <i>Test sample no.:</i>	A003453286-001-002			
<b>Prüfzeitraum:</b> <i>Testing period:</i>	2023.04.11 - 2023.05.11			
<b>Ort der Prüfung:</b> <i>Place of testing:</i>	TÜV Rheinland / CCIC (Ningbo) Co., Ltd.			
<b>Prüflaboratorium:</b> <i>Testing laboratory:</i>	TÜV Rheinland / CCIC (Ningbo) Co., Ltd.			
<b>Prüfergebnis*:</b> <i>Test result*:</i>	<b>Pass</b>			
<b>geprüft von:</b> <i>tested by:</i>	<b>genehmigt von:</b> <i>authorized by:</i>			
<b>Datum:</b> <i>Date:</i> 2023.05.22	<i>Keda Zhou</i>		<b>Ausstelldatum:</b> <i>Issue date:</i> 2023.05.22	<i>Feng Liang</i>
<b>Stellung / Position:</b>	Keda Zhou/PE	<b>Stellung / Position:</b>	Feng Liang/Reviewer	
<b>Sonstiges / Other:</b>	This report is valid with the report CN23C44Q 001. FCC ID: 2AU29AMP28BDC ISED: 25624-AMP28BDC			
<b>Zustand des Prüfgegenstandes bei Anlieferung:</b> <i>Condition of the test item at delivery:</i>	Prüfmuster vollständig und unbeschädigt <i>Test item complete and undamaged</i>			
* Legende:	1 = sehr gut P(ass) = entspricht o.g. Prüfgrundlage(n)	2 = gut F(ail) = entspricht nicht o.g. Prüfgrundlage(n)	3 = befriedigend N/A = nicht anwendbar	4 = ausreichend N/T = nicht getestet
* Legend:	1 = very good P(ass) = passed a.m. test specification(s)	2 = good F(ail) = failed a.m. test specification(s)	3 = satisfactory N/A = not applicable	4 = sufficient N/T = not tested
<b>Dieser Prüfbericht bezieht sich nur auf das o.g. Prüfmuster und darf ohne Genehmigung der Prüfstelle nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Dieser Bericht berechtigt nicht zur Verwendung eines Prüfzeichens.</b> <i>This test report only relates to the a. m. test sample. Without permission of the test center this test report is not permitted to be duplicated in extracts. This test report does not entitle to carry any test mark.</i>				

v05

## Radio Frequency Exposure Compliance

### 1. FCC Electromagnetic Fields

**Result:**
**Pass**

Test Specification

 Test standard : FCC 47 CFR Part 2.1091  
 CFR47 FCC Part 1.1310

Frequency range (MHz)	Electric field strength (V/m)	Magnetic field strength (A/m)	Power density (mW/cm <sup>2</sup> )	Averaging time (minutes)
(i) Limits for Occupational/Controlled Exposure				
0.3-3.0	614	1.63	*(100)	≤6
3.0-30	1842/f	4.89/f	*(900/f <sup>2</sup> )	<6
30-300	61.4	0.163	1.0	<6
300-1,500			f/300	<6
1,500-100,000			5	<6
(ii) Limits for General Population/Uncontrolled Exposure				
0.3-1.34	614	1.63	*(100)	<30
1.34-30	824/f	2.19/f	*(180/f <sup>2</sup> )	<30
30-300	27.5	0.073	0.2	<30
300-1,500			f/1500	<30
1,500-100,000			1.0	<30

f = frequency in MHz. \* = Plane-wave equivalent power density.

### MPE Calculation:

 The power Density ( $mW / CM^2$ ) is calculated as follows:

$$S = \frac{PG}{4\pi R^2}$$

 S=power density ( $mW / CM^2$ )

P=power input to the antenna (mW)

G=power input to the antenna in the direction of interest relative to an isotropic radiator

R=distance to the center of radiation of the antenna (CM)

Mode	Maximum Electric Field dBuV/m @3m	Max e.i.r.p. (mW)	Distance (cm)	Power Density (mW/ cm <sup>2</sup> )	Power Density Limit (mW/ cm <sup>2</sup> )	Verdict
A	97.5	1.687	20	$3.4 \times 10^{-4}$	0.289	Pass

Remark: dBuV/m=dBm-20lg(d)+104.77, the data comes from the report CN23C44Q 001.

### Conclusion:

EUT is compliance with the FCC RF exposure.

Prüfbericht - Nr.: **CN23O3BT 001**  
Test Report No.:Seite 3 von 3  
Page 3 of 3

## 2. IC Electromagnetic Fields

**Result:****Pass**

Test Specification

Test standard : RSS-102 Issue 5

**MPE Calculation:**

Mode	Maximum Electric Field dBuV/m @3m	Max e.i.r.p. (mW)	Distance (cm)	Exemption Limits maximum e.i.r.p (W)	Verdict
A	97.5	1.687	≤5	52	Pass

Remark: The data comes from the report CN23C44Q 001.

**Conclusion:**

EUT is compliance with the IC RF exposure.

-- The END --