

雷宝电子	product specification				业 体	编号:	ZY218-509
						版本:	A/4
						页数:	1/1
Customer Number	ZY218	wire	2LOCKCS 0.3		使用机台	单轴机	
Customer product name	Y.013.00039	Specification	20.5x0.3x4Px10TS+磁片		绕线方向	CW	

(单位mm)

项目	圈数	@100KHz/1V	A	B	C (磁片边缘基准)	D	E	F	G	
标准值	10 TS	6.5 uH	20.5	45.5	40	3.5	0.4	1.4	49.7	3.0
公差	固定	±10%	±0.5	±1.0	±2.0	±1.5	MAX	MAX	±0.7	MAX
样品数据	10TS	6.52 uH	20.47	45.6	41	4.1	0.35	1.3	49.9	2.5

二、Illustration: (mm)

The illustration details the construction and quality requirements of the toroidal inductor. It includes a top-down view with dimensions A, B, C, D, E, F, and G. A side view shows the layered structure: 线圈 (coil), 磁芯 (core), PET绝缘 (PET insulation), 铁氧体 (ferrite), 双面胶层 (double-sided adhesive layer), and 离型纸 (release paper). A close-up shows the 15max lead length. Two photographs compare an OK品 (OK product) with an NG品 (NG product), highlighting the correct lead placement.

表单编号: ZYQSPE007 (10)