

L02688_PDT-BLC-C1BL /1650959 label



ARTIKA
 FCC ID: 2AUHG-PDT-BLC
 MODEL/MODÈLE/MODELO: PDT-BLC-C1BL
 120VAC, 60Hz 28W
 SUITABLE FOR DAMP LOCATIONS
 CONVIENT AUX EMPLACEMENTS HUMIDES
 CONVENIENTE PARA LUGARES HÚMEDOS
 CAN (ICES-005(B) / NMB-005(B)
 MADE IN CHINA/FABRIQUÉ EN CHINE/HECHO EN CHINA
 CONFORMS TO/COMFORMEA LA NORME/DE
 ACUERDO A: UL STD. 1598
 CERTIFIED TO/CERTIFIÉ SELON LA NORME/
 CERTIFICADO EN: CSA STD. C22.2 NO.250.0
0721





This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
 1. This device may not cause harmful interference, and
 2. this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Ce dispositif est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
 1. ce dispositif ne peut pas causer d'interférences nuisibles; et
 2. cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable.



Turn the hinge clockwise to lock onto the rod
 Tournez la charnière dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller la tige





WARNING: CRITICAL STEP
AVERTISSEMENT : ÉTAPE CRITIQUE

WARNING: THIS LIGHT FIXTURE MUST BE INSTALLED WITH THE INCLUDED LED LOW VOLTAGE ADAPTOR. INSTALLATION WITHOUT THE ADAPTER CAN CAUSE THE LED BOARD TO CATCH ON FIRE. PLEASE FOLLOW INSTRUCTION MANUAL.

AVERTISSEMENT : CE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ AVEC L'ADAPTEUR DE BASSÉ TENSION DEL. SI INSTALLE SANS L'ADAPTEUR, LES CIRCUITS DEL PEUVENT PRENDRE FEU. SVP LIRE LE MANUEL D'INSTRUCTION.

