

东莞市创诚电子有限公司

DONGGUAN SHI CHUANGCHENG DIANZI Ltd.co

产品主要参数

规格表

主要技术指标	Main technical specifications		
频率范围 (MHZ)	2.4GHz~2.5GHz	Frequency Range(MHZ)	2.4GHz~2.5GHz
特性阻抗(Ω)	50	Impedance(Ω)	50
增益(dBi)	2DBI	Peak Gain(dBi)	2DBI
输出电压驻波比	≤ 1.8	VSWR	≤ 1.8
最大功率	50W	Admitted Power	50W
极化方式	垂直极化	Polarization	Linear,Vertical
方向性	全向性	Radiation	Omni-directional
连接方式	焊接	Connector Type	焊接
物理性能	Physical Properties		
天线结构	铜管&RG113 L=220mm	Antenna structure	铜管&RG113 L=220mm
工作温度	-40 $^{\circ}$ C~+60 $^{\circ}$ C	Operating Temp	-40 $^{\circ}$ C~+60 $^{\circ}$ C
保存温度	-40 $^{\circ}$ C~+60 $^{\circ}$ C	Storage Temp	-40 $^{\circ}$ C~+60 $^{\circ}$ C

3D Control Page

Pressure: 70psi200:000C

W	U	V	T	P	Q	R	S	X	Y	Z
-1.01	0.15	0.15	-0.24	-0.13	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
-7.22	-6.48	-7.69	-8.26	-7.73	-7.22	-8.24	-9.12	-9.07	-10.13	-11.79
-1.22	-2.24	-3.45	-4.81	-6.21	-7.62	-9.04	-10.46	-11.88	-13.29	-14.70
-5.76	-5.55	-5.61	-7.11	-8.16	-9.21	-10.26	-11.31	-12.35	-13.39	-14.43
8.16	-3.14	-3.85	-2.21	-2.83	-3.42	-4.02	-4.61	-5.21	-5.81	-6.41
-2.58	-1.94	-1.10	-0.26	0.57	1.39	2.21	3.04	3.86	4.69	5.51
-4.81	-3.28	-2.53	-2.03	-1.22	-0.26	0.79	1.82	2.85	3.88	4.91

W	U	V	T	P	Q	R	S	X	Y	Z
-1.61	-18.03	-23.06	-28.36	-32.36	-35.51	-37.81	-39.36	-40.37	-40.91	-40.91
-7.53	-7.52	-9.39	-10.91	-12.75	-14.81	-16.91	-19.06	-21.26	-23.51	-25.81
-2.82	-3.33	-3.97	-4.82	-5.82	-7.00	-8.34	-9.73	-11.17	-12.67	-14.23
-3.76	-4.92	-6.11	-7.33	-8.58	-9.87	-11.21	-12.60	-14.04	-15.53	-17.06
-5.62	-6.34	-7.96	-9.51	-11.09	-12.70	-14.35	-16.03	-17.75	-19.51	-21.30
-7.32	-7.82	-10.24	-12.61	-14.94	-17.23	-19.50	-21.76	-24.00	-26.22	-28.42
-8.94	-11.74	-15.27	-18.53	-21.53	-24.23	-26.61	-28.67	-30.43	-31.88	-32.94

W	U	V	T	P	Q	R	S	X	Y	Z
-26.86	-18.79	-15.64	-14.62	-13.53	-12.37	-11.16	-10.00	-8.89	-7.83	-6.81
-22.28	-18.19	-16.12	-15.16	-14.07	-12.93	-11.75	-10.62	-9.54	-8.51	-7.52
-27.24	-20.37	-18.14	-16.41	-15.19	-13.92	-12.71	-11.57	-10.47	-9.40	-8.37
-25.11	-19.18	-18.42	-18.30	-17.92	-17.30	-16.66	-16.00	-15.33	-14.63	-13.93
-14.67	-18.68	-17.93	-18.16	-18.10	-17.84	-17.48	-17.14	-16.73	-16.27	-15.77
-21.12	-17.69	-18.11	-18.13	-18.62	-18.24	-17.53	-16.80	-16.13	-15.50	-14.90
-16.12	-18.36	-18.18	-17.92	-18.25	-18.42	-18.41	-18.24	-17.90	-17.41	-16.79

3D Control Page

