

註:

- 1.絹印圖樣須清楚明確,筆畫粗細要均勻,不可有拖漆,模糊的情形。 2.以指甲輕摳絹印區域,油墨不可有掉漆脫落 3.以95度酒精擦拭,絹印圖型須保持完整,油墨不可掉漆與脫落。

*請採用4AH2-1UC03素材進行絹印

| \triangle | | VIS | SION | 翌昌汽車電 | 子工業 | 股份 | 有限。 | 公司 |
|-------------|------|-----------------------------------|----------|--------------|-----|-----|-----|----|
| | | 品號 | 4AH2-1U | JC04 | 比例 | 1/1 | 單位 | MM |
| \triangle | | 品名 | 主機上蓋,圓形出 | は線孔,LED孔,絹印 | 材質 | | | |
| <u> </u> | | 規格 HD2102-S滑軌式,UC-028,ABS白,TF6094 | | | | | | |
| <u> </u> | | 日期 | 109/10/1 | 4 | | | 版本 | |
| | | 視角 | | 繪圖 | 審核 | ξ | 承認 | |
| 109.10.14 | 新訂 | | + 1 | 林怡萱 | | | | |
| NO. 年月日 | 修改理由 | | <i>'</i> | 7171414 | | | | |