

日文

A LIMPERO D LIMPERO



② 奴隶耳机太久安使用。耳样 火、建议充满电和使用

德语



西班牙

- 11	Manual de español	Instrucciones de operación Uso de auriculares duales:	Introducción de funciones Función Operación	Carga Pur primers vez, so recomineda colocar los anicia lues en la caja de carga y unificarles elevanis de care entire cargos ceredetamente.	Specifiche tecniche	Consejos • Se trata de la bateria litio recespable no estrable per la sercicione. Nunca sede la bateria por si
	(3)	Los auriculares se pueden encender y empanejar austomáticamente cuando se abre el estuche de cargo. A continuación abre el mentre de empanyamento de desencos (2012) de debidero antily 1 yago el ce el empanyamento. Depois cel inicias del empanyamiento El las call perpois descretimamente. Uso de un soto auricular:	Encender Latera lifecamente Encender Encender Apagar Australificamente Apagar Australificamente Pausa la música y mantén Pausa la música y mantén	Canado les parcolares dan aviso de Tabrery bur', por fisor polagida en la caja de carga para corpar: Shaudio de carga de autocalene: Canado los autocalenes se entile cargando, la potencia del entuche de carga se relottural en el centro de la pantalla LEO, la potencia de los autocalenes parades en ambiene entirenos, La serciciares parades en ambien entirenos. La cargana de la cargana de la cargana de la parado entirenos carganas en ambien entirenos. La cargana de la cargana de la cargana de la parado entirenos carganas en ambientos entirenos. La cargana de la cargana de la parado entirenos carganas en ambientos entirenos cargana.	Acuesto de apoyo AZDEANYOPHEPISE Rungo de frecuencia 2.4026Gets - 2.4026Gets Distancia de vien I Oriento I Invancialo y assessición de abranciación de comunicación Categoría de la bateria Casa de comunicación	para los autóculares. Numos supos la babrirá por la jospitusar estimir deledo de la babrira o activario jospitusar estimir deledo de la babrira o activario de Por favor val los y poega los autóculares a temporarbara ambiento, jos de la suriculares a la Paracida deledo a su arracido los autóculares a la Paracidad de la Carlo por el delego por la populario de la bago, para entida la partira de populario.
		Saque un auricular del estudhe de carga milentrus guarda el roto en el estudhe cenrado. Basque y conecta # G8022 e con su teléfono. Retire el otro auricular a una distancia de más de 23 pies (el no hay ninglin obstituido entre) desde el primer auricular y conecta # G8022 # con su teléfono. Most.	Apagar manualmente manualmente presionada la tecla MFB durante 3 segundos. Perponder / Healtar una Barrada Brinda	partansi LLI se ajagara automisciamente despues de que los ausiciales e estin completamente cargados. Tempo de carga: unas 2 horas. Shauciden de carga de la caja de cargac. Cuando la carcinas se vesti cargando, su potencia se montrará en el centro de la partalla LEC Cuando está como detamente caractado, la annalla mesetra	Tiempo de másica (COS volumen) Tiempo de másica (COS volumen) Tiempo de convesación Unas (E horas Tiempo de convesación Unas (E horas Tiempo de copera Unas 200 horas	Nanca Imple el product con cualquier discivente quimico. No sus los auriculares en tiempo de tormentas en que la serial de las auroquieres nos hancionasts concedimente por interferencia, para enitar el ricogo de repor.
	3: Indicador UD 6: Prente de embado 3: IFES 5: Prente de embados 3: Particilo de riscullanción	OI 10 Landraluses not an emparagent, flaggar anthos; antidative y been investigate principals of the SMR distante 13 regardade. Visited a solitoria fois autocidane nel entraluta de caragia politica el solitimo. Soli antidativa ce impliagabile estita di antida o reventos a sibir el estudio. Oi ca servici esto o peragonira na direttificamente canada no esta proposicio ciercito del ni nicriato.	Remotate Reproductir passar Us solo toque MFB Asserior Doble toque Lit MFB Siguiento Doble toque MFB de R Bejar volumen Largo toque Lit MFB	# 1005 # Tempo de curgar unas 3 horas Nete (§ Pras efectas de seguridad, se recomiende apagan las surioulares antes de capalite. (§ Se recomienda una carpa completa antes de primer las. (§ Se recomienda que se caligan los aurioulares chepusia.		
	25	1260	Sube el volumen Tap lorgo R s MFB Additive de vez de despertador (27)	realizado repetido acentra la vista inil de la baseia. 8 2 las actualem guestro sis una dicarete montro tempo, se pendral la mengia con el sempo. Se recomiendo la cargo completa artes del soc. 1280	1294	60

法语

Manuel d'instruction	Notice d'emploi	Introduction de la fonction	@ Rechargement	Spécifications techniques	Rappel amical
Cert of Southeast Section 1 Section	Control Contro	Store Securities Conference Conference	April present for A and recommend and plane to knowless of the solution of the late of the	Design Harborn V-LE Central or appart (2004/00/2019/00	Por course, or signific of early starts a considered from the construction of the cons
(31)	F écosteur s'éteint automatiquement. (32)	Révell assistant Triple robinet MFB (33)	Emple periods, it bitters sen perfer ave; it targe. For recommands de le recharge plenement avant 1 utilisezemptobles, er sollständig zu serwenden. B40	(35)	36

意大利

B7) B80 B90 H40 H40 H42 (43)

FCC Caution:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- -Reorient or relocate the receiving antenna.
- -Increase the separation between the equipment and receiver.
- -Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- -Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.