

| 版本 | 更改 | 审核 | 日期 |
|----|--|-----|------------|
| A0 | 首版发布 | 徐瑕曼 | 2023.07.10 |
| A1 | 更改尺寸和增加警告语 | 徐瑕曼 | 2023.10.13 |
| A2 | 更改DC输入电流为8.2A, 增加Total DC output power 430W 增加IC ID | 杨振华 | 2024.04.19 |



技术要求:
 成品尺寸: 279.6*119.6mm, 公差范围: +0/-0.2mm;
 材质: 150#合成纸裱哑膜, 单面背胶3M9075;
 贴纸加胶总厚度为0.26mm;
 颜色: 底黑色, 字符浅灰色 K:20%;
 所用材质需符合RoHS;
 温度要求: 50度24小时, 不起气泡, 不脱胶, 不起翘;
 注: 印刷需清晰, 不能有模糊、脏污、脱墨、花点、重影、印歪、字符不完整、起气泡、起翘、脱胶、纸张不平整等不良。

样品承认书要求:

- 封面 (供应商&我司承认会签)
- 图纸/规格
- 尺寸报告
- 包装说明
- 试验报告 (如纸张, 胶水, 装订环保证明等)
- 材质分解表 (如纸张纸的克重品牌, 材质克重和胶水品牌型号等)
- 材质证明、MSDS (如有第三正式机构的证明也附上)
- IQC检验报告

| 深圳市德兰明海科技有限公司 Shenzhen PowerOak Newener Co., ltd | | | |
|---|------------------|-------------------------|--|
| 材料 | | 表面处理 | 没有特殊说明都为公制长度单位: mm 未标注尺寸公差按: x. (没有小数位) ±0.5 x.x (一位小数位) ±0.1 x.xx (两位小数位) ±0.05 x° (角度) ±0.5° *—重要尺寸 ()—参照尺寸 |
| 型号 | AC240 | 图纸编号/版本 PR006-6E01A2 | |
| 名称 | 美规参数标贴 (BLUETTI) | | |
| 设计 | 审核 | 批准 | 物料编号 |
| 杨振华 24.04.19 | | | 17.0301.1231-02 |
| | | | 共 张/ 第 张 |