

1		
版次	变更内容	日期

2	
---	--

3	
---	--

4	
包装平面印刷品基本技术要求	
一、材质、工艺	
材质选择	鑫利宝海粘500消银龙 (材质型号: KL_TLSMB50) 纳得科露膜 (材质型号: FR125-25) 材质型号: File No.: MH19546, Model No.: FJ403-2
粘性要求	永久性背胶
尺寸要求	104.5*39.5mm
颜色要求	黑底, 文字颜色: PANTONE877C
粘贴物体	ABS



生产日期每单不同,
格式MM(月份)/YY(年份), 比如06/20

二、测试要求	
1. 形状: 根据冲切模展开按照上图;	
2. 公差: +/-0.5mm;	
3. 图片清晰、文字不缺笔画、文字准确;	
4. 套印准确, 细微部无明显虚迹;	
5. 版面整洁, 印张空白部分无油腻、墨污、墨杠、手形等污;	
6. 背面清洁无粘脏污迹;	
7. 部件应没有明显的划伤、翘曲、污垢;	
8. 应无剪切后的残留渣;	
9. 平整, 无异物突出感觉;	
10. 平整, 无卷曲现象	
11. 70度高温下168小时不起翘, 不脱落, 不起泡;	
12. 通过高温测试后没有浮起, 剥落;	
13. 通过酒精测试后没有浮起, 剥落;	
三、环保要求	
零部件环保要求符合ECOVACS《特定有害物质限制标准》	
四、存储条件	
适宜温度: 0°C-40°C 适宜湿度: 50-60RH	

- 注:
1. 单位: mm
 2. 流水号与年周号以物控下单为准!
 3. 公司确认颜色以封样件为准!
 4. 供应商文字字体排版颜色以电子档确认为准!

位置示意图

铭牌黏贴位置



						材料	见技术要求	物料名称	Einstein(黑) 主机铭牌 (美国)
						质量	见技术要求		
标记	处数	分区	变更单号	签名	日期	数量	1	型号	ZJ2102
 第一视角	设计	张佳雨	2021/12/15	比例	1:1	物料编码	451-2102-5600	科沃斯机器人股份有限公司	
	审核			版次	A00				
	标准 批准				第1页 共1页				