

CAUTION: Risk of Electric Shock. Connect only to properly grounded outlets. Do not remove cover. No user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.

MISE EN GARDE : Risque de décharge électrique. Brancher l'unité uniquement à des prises de courant correctement mises à la masse. Ne pas retirer le couvercle. Aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur. Référez-vous à un personnel de service qualifié.

CAUTION: Risk of Injury To Persons. Do not use this product if the power cord or the battery cables are damaged in any way.

MISE EN GARDE : Risque de blessure aux personnes. Ne pas utiliser ce produit si le cordon d'alimentation ou les câbles de batterie sont endommagés de quelque façon.

CAUTION: This device is not intended for use in a commercial repair facility.

MISE EN GARDE : Le dispositif n'est pas destiné à être utilisé dans un atelier de réparation commercial.

DANGER: This devices is intended for dry location use only, not for damp or wet use.

DANGER : Cet appareil est destiné à une utilisation dans un endroit sec uniquement, et non à une utilisation humide ou mouillée.

**Portable Power Station
Station D'alimentation Portable PB-300**

Battery type / Type de batterie: Lithium iron phosphate / Phosphate de fer au lithium
Capacity / Capacité: 25.6 V d.c., 230 Wh
DC Input / Entrée CC: 10-30 V d.c. / 100 W Max.
AC Input / Entrée CA: 120 V~ 60 Hz, 7 A Max.
Output 1 / Sortie 1: 1 x Car cigarette / Cigarette de voiture + 1 x DC5521 - 12 V d.c., 10 A Max.
Output 2 / Sortie 2: USB C - 1 x PD 65 W (5 V d.c./9 V d.c./12 V d.c./15 V d.c. 3 A,20 V d.c. 3.25 A)
 USB A - 2 x 5 V d.c., 2.4 A;
 1 x 5 V d.c./9 V d.c. / 12 V d.c. / 15 V d.c. / 20 V d.c., 3 A
Output 3 / Sortie 3: 2 x AC 120 V~ 60 Hz; Continuous / Continu-300 W Peak /Crete: 600 W
Output 4 / Sortie 4: 1 x Wireless charge / Recharge sans fil 15 W
Output wave / Onde de sortie: Sine wave / Onde sinusoïdale
Discharging temperature / Température de décharge: 14°F~104°F(-10°C~40°C)
Recharging temperature / Température de recharge: 32°F~104°F(0°C~40°C)

Imported by Merotec Inc.
 3655 Kennesaw North Industrial Parkway, Kennesaw,GA 30144
 Made in China

1-866-902-9690(US)
 1-833-818-4111(CA)
YARD FORCE

FCC **RECYCLE** **SGS** **ENERGY EFFICIENCY**
 800626

QR二维码区域
 SAN # 05731COAP011
 Serial # 010HR0100001

CAUTION: Risk of Electric Shock. Never use portable power pack to supply power tools to cut or access live parts or live wirings.

MISE EN GARDE : Risque de décharge électrique. N'utilisez jamais de bloc d'alimentation portable pour fournir des outils électriques pour couper ou accéder à des pièces sous tension ou à des câblages en direct.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.Operation is subject to the following two conditions:
 1) This device may not cause harmful interference, and
 2) this device must accept any interference received ,including interference that may cause undesired operation.
 Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:
 1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
 2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

FCC ID: 2BC6W00001
 IC : 31387-00001
 Contains FCC ID: 2A006-WLT3266 and 2ACTZ-ESPC3WROOM
 Contains IC :26141-WLT3266 and 21098-ESPC3WROOM