






**Portable Air Conditioner**  
 Model: Utor-RK20(R)-N4-3  
 Rated Voltage: 120V  
 Rated Frequency: 60Hz  
 SACC(°): 4500Btu/h  
 CEER(\*) : 5.9  
 Cooling Capacity: 8000Btu/h  
 Rated Current for Cooling: 7.5A  
 Rated Power for Cooling: 850W  
 Heating Capacity:6500Btu/h  
 Rated Current for Heating: 7.05A  
 Rated Power for Heating: 810W  
 Fan Motor FLA: 1.13A  
 Compressor (RLA/LRA) : 5.52A/27A  
 Air Flow: 240m³/h  
 Electric Shock Protection Class: I  
 Maximum allowable pressure: 4.8 MPa  
 Max Discharge pressure: 4.2 MPa  
 Max Suction pressure: 1.2 MPa  
 Noise Level: s65db  
 Waterproof Level: IPX0  
 Refrigerant: R32/195g  
 N.W: 19.3kg  
 Product Dimension: 330x295x670mm  
 FCC ID : 2BEE2UTOR  
 Zhuhai Invitop Technology Co., Ltd.



**Refrigerant Safety Group A2L**

CONFIRMS TO UL STD. 60335-1/60335-2-40  
 CERTIFIED TO CSA STD. C22.2 NO.60335-1/60335-2-40

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:  
 (1) This device may not cause harmful interference, and  
 (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.





**技术要求:**

- 1、彩盒、纸卡：物料材质和尺寸要按文档要求，成品尺寸偏差2-3mm内的要求；
- 2、外箱：物料材质和尺寸要按文档要求，成品尺寸偏差正5mm内的要求；
- 3、珍珠棉：珍珠棉粘合处要平整、胶水要均匀、成品尺寸偏差2-3mm内的要求；
- 4、说明书，保修卡，标贴画册等印刷类包材，必须符合品质部验货要求；

\*所有包材详细可对照:说明书检验作业指引: YWT-WI-PZ-15  
 印刷标贴件检验作业指导: YWT-WI-PZ-17  
 PVC标贴件检验作业指引: YWT-WI-PZ-21

- ①印刷内容、图案、文字字体应符合图纸或封样件要求，文字图案应清晰、饱满、无脱色及明显溢边；位置准确，水平偏斜不允许超过5mm，图案颜色深浅一致，油墨附着力好，用手指轻擦不脱色；
- ②包装物料须有防护措施，不允许因包装、运输等损坏其外表面；
- ③产品需符合欧盟Rohs指令规定的六种有害物质要求；

					名称:Utor英文美规铭牌(冷暖)			图号	
					型号:Utor			版本	A1
					尺寸	100x60mm		材质	贴纸 50#哑银 不干胶
标记	处数	更改文件号	签名	年-月-日	阶段	S	A	B	物料编码
设计	吴艳芬	标准化	白复旦	视角	比例	重量	广东英为拓科技有限公司		
审核	周勇								
工艺	汤龙虎	批准	罗天						
会签		日期	2024.03.06	共页	第页				