

DN21C-173P-SCD-NIMO-D壳铭牌：



#### 技术要求:

- 1、材质：128铜版纸，不可移胶，强胶
  - 2、工艺：覆防刮哑膜
  - 3、SIZE: 60\*40MM
  - 4、环保要求：所有原材料及后处理工艺均需满足ROHS和WEEE的要求。

APPROVED: 王宇金

 包材常规物料公差要求

类别	注意事项	材质需求	正负公差
彩盒	材料应选择环保和环保要求的材料。尺寸应符合国家有无尺寸标准规定。印刷应清晰、美观、通透、不掉色、不脱版、不起泡等；以确保不变形、不污染、不受损坏等，包装盒应设置牢固、密封、底面均匀，不漏气等；以确保产品包装的完整性及美观度。	>330 Kgf/cm <sup>2</sup> 14 Kgf/cm <sup>2</sup>	+/-1 (MM) 15 Kg/cm <sup>2</sup> 15 Kg/cm <sup>2</sup> 15 Kg/cm <sup>2</sup>
外箱	高底板：-20度±60度；循环：90小时。	110mm*1330 Kgf/cm <sup>2</sup> 15 Kg/cm <sup>2</sup> 15 Kg/cm <sup>2</sup> 15 Kg/cm <sup>2</sup>	+/-3 (MM) 5000 Kgf/cm <sup>2</sup> 18 Kg/cm <sup>2</sup>
EVA	在选材原料时，应该优先选择弹性、高弹性和低异味的材料，并确保使用材料的批次一致。以免在生产过程中加工成形后出现不稳定的情况。如：EVA片材、EVA膜、EVA泡沫、EVA发泡、EVA成型、EVA压膜、EVA粘合等。每个环节都要进行严格的质量把控。	EVA A料	+/-2 (MM)
珍珠棉	外型整理：刮平清洁、字迹清晰圆润、切口平整无毛边、无水波、无凹陷、无点破、无氧化现象。	25Kg	+/-2 (MM)
说明书	与样稿一致；墨层均匀，不露底；无叠影或现象。印迹边缘光洁清亮	157G双铜...	+/-1 (MM)
保修卡	图案清晰、墨迹端正；颜色均匀偏白，内容是否齐全、清晰无毛边、版面整洁、字体符合要求。	157G双铜...	+/-1 (MM)
袋子	样品尺寸是与文字相印证，该误差是否在正常公差范围内。印刷：颜色是否正常，无明显偏色，专色需与色卡比对，内容是否齐全、清晰无毛边、版面整洁、字体符合要求。	CPE/PE 珍珠棉.....	+/-5 (MM)
无纺布	样品尺寸是与文字相印证，该误差是否在正常公差范围内。印刷：颜色是否正常，无明显偏色，专色需与色卡比对，内容是否齐全、清晰无毛边、版面整洁、字体符合要求。	800铜版纸 800 PET.....	+/-1 (MM)
标签	样品尺寸是与文字相印证，该误差是否在正常公差范围内。印刷：颜色是否正常，无明显偏色，专色需与色卡比对，内容是否齐全、清晰无毛边、版面整洁、字体符合要求。	800铜版纸 800 PET.....	+/-0.5 (MM)
配件盒内托	样品尺寸是与大图尺寸相印证，该误差是否在正常公差范围内。印刷：颜色是否正常，无明显偏色，专色需与色卡比对，内容是否齐全、清晰无毛边、版面整洁、字体符合要求。 高低温：-20度±60度；循环：90小时。	350G铜版纸 120三精牛皮 9K9.....	+/-1 (MM)

“……”表示还有其它材质



#### 其他財務比率的計算與分析

此類指標以 Beach 指數表示

nimo

PRODUCT NAME: Portable Computer

MODEL: N151

DC INPUT: 

20V = 3.25A

FCC ID: 2BEMH-N151S

Manufacturer: Nimo Direct Inc.

Website: [www.nimopc.com](http://www.nimopc.com)

Serial No.

