



料号：7202511002



69.7*38.2mm, R3.5, C2, 公差±0.2mm




文字转曲线（供应商来料效果图）

备注：

- 1) S/N码由工厂用35*7mm空白标贴（7210500061）打印，贴于锡标指定位置；
MAC/PIN/SSID由工厂直接打印于锡标上，MAC条码由“XXXXXXXXXXXX”生成，文本打印成：
XX-XX-XX-XX-XX-XX。
- 2) SSID编码规则以软件为准。
- 3) 图示条码均为示意，具体请以生产实际为准。

二维码制：QR CODE；
二维码尺寸：10*10 mm；误差要求正负1MM；
二维码内容：“WIFI:T:WPA;S:SSID;P:Wireless Password/PIN;;”，其中“SSID”及“Wireless Password/PIN”内容与产品规格标贴SSID及Wireless Password/PIN一维码内容对应；对于双频及三频产品，打印2.4G Wi-Fi的二维码

卷装供货
跳距：3mm
边距：3mm



深圳市联洲国际技术有限公司			
名称	Archer BE800(US)_1.20_产品规格标贴	颜色	Logo
版本	A1		底色 黑色
材质	80g艾利铜版纸+雾膜	其它	文字 Pantone 877C
模具			
机型版本号	Archer BE800(US)_1.20	审核	结构工程师
设计	苏润彤		硬件工程师
完成日期	2024-8-12	核	产品工程师
记录与上一版的区别	改认证信息		平面负责人

