



产 品 规 格 书

PRODUCT SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户 名 称:

CUSTOMER

新全汉

产 品 名 称:

PRODUCT NAME

Power Transmitter A11

物 料 编 码:

PART No.

产 品 规 格:

PRODUCT SPEC

Inductance:6.3uH $\pm$ 10%

Shielding spec:50*5.3*1 with two grooves

Silk covered wire spec: 2 UEW/155 0.08*105*10Ts

Segment Length: 50mm

Double side Type

日 期:

DATE

2023/04/10

版 本 型 号:

VERSION

REV 1.0

版本 Revision	变更内容 Modified Content	责任人 Principle	日期 Date	备注 Note
REV 1.0	首次发布	薛磊	2023-04-10	


制定/PREPARED BY	审核/CHECKED BY	核准/APPROVED BY
李小云	周小菊	

客户认可签名及盖章 Authorized signature & company chop		
---	--	--



产 品 规 格 SPECIFICATION

一、Mechanical Specification:

	Shielding Outer Diameter (A)	49.5±0.5mm
	Shielding Inner Diameter (G)	5±0.3mm
	Coil Outer Diameter (B)	42±1mm
	Coil Inner Diameter (C)	20.5±0.5mm
	Total Thickness (D)	<2.5mm
	Segment Length (E)	50mm±3mm
	Pin Length (F)	3±2mm
	Shielding Thickness	1±0.1mm
	Shielding Shape	Circle with two grooves
	Adhesive Tape	Double side Type

二、Schematic:



深圳市宸兴电子技术有限公司

Shenzhen Chenxing Electronic Technology Co, Ltd.



三、Coil Parameter:

端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
S	F	2UEW/155 0.08*105	10Ts	CCW

四、Electrical Specification:

温度 TEMPERATURE:25±10°C, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
IND.	S-F	6.3uH±10%	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B

五、Product Picture:

