

A1-20-1167

Operating time: Stand By/Receive – 96 hours

Tempe d'opération :
Prêt/Rec 96 heures

Interrogation/Reply – 8 hours
Interrogation/Réponse 8 heures

This device complies to GMDSS provisions
of Part 80 of the FCC rules.

Ce dispositif se conforme aux dispositions
de GMDSS de la partie 80 des règles de FCC



Operating temperature: -20°C to +55°C

Température de
fonctionnement : -20°C to +55°C

Storage temperature: -30°C to +65°C

Température de stockage : -30°C to +65°C

FCC ID: B66ACR-SART-PF-3

S/N

PathFinder™₃ SART

P/N 2714
M/N SART-3

**TEST
PREVUE** **0** **I**

A1-20-1170

BATTERY EXPIRY/EXPIRERY DE PILE													
2000	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Contains Lithium battery. Consult UN 3091			
2010	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Contient la pile de lithium. Consultez l'ONU 3091			
MONTH	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Use ACR battery P/N 2714.4


A1-20-1169





**Name/Vessel Registration
Nom/Enregistrement De Navire**





WARNING: Use only in situations of grave and imminent danger.
**AVERTISSEMENT : Utilisez seulement durant les situations
extremements grave et dangeureux.**

**Operate: Rotate switch left.
Pull tab down and break.
Rotate switch right.**




**Opération : Tournez le commutateur
à gauche. Abaissez la goupille
et cassez. Tournez à droite
de commutateur.**



Stand By: Tenez-vous prêt :    

REPLY: RÉPONSE :    

Test: Rotate switch left.
**Prevue : Tournez le
commutateur à gauche.**

  **PASS
PASSAGE**


Warning: Risk of electric shock. Do not open.
Avertissement : Risque de choc électrique. N'ouvrez pas

Safe compass distance 2 m
Distance de sûreté compas 2 m

Replace battery after use or by date shown
Replacer pile après usage ou par la date indiqué

A1-20-1168