

A1-20-1167

Operating time: Stand By/Receive – 96 hours

Tempe d'opération :  
Prêt/Rec 96 heures

Interrogation/Reply – 8 hours  
Interrogation/Réponse 8 heures

This device complies to GMDSS provisions  
of Part 80 of the FCC rules.

Ce dispositif se conforme aux dispositions  
de GMDSS de la partie 80 des règles de FCC



Operating temperature: -20°C to +55°C

Température de  
fonctionnement : -20°C to +55°C

Storage temperature: -30°C to +65°C

Température de stockage : -30°C to +65°C

FCC ID: B66ACR-SART-PF-3

S/N

## TelluSART Mk III

P/N 2714  
M/N SART-3

**TEST  
PREVUE**    **0**    **I**


A1-20-1170

BATTERY EXPIRY/EXPIREY DE PILE												
2000	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Contains Lithium battery. Consult UN 3091 Contient la pile de lithium. Consultez l'ONU 3091 Use ACR battery P/N 2714.4	A1-20-1169	
2010	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
MONTH	1	2	3	4	5	6	7	8	9			10

### Name/Vessel Registration Nom/Enregistrement De Navire

**WARNING: Use only in situations of grave and imminent danger.**  
**AVERTISSEMENT : Utilisez seulement durant les situations  
 extrements grave et dangeureux.**

**Operate: Rotate switch left.  
 Pull tab down and break.  
 Rotate switch right.**



**Opération : Tournez le commutateur  
 à gauche. Abaissez la goupille  
 et cassez. Tournez à droite  
 de commutateur.**

**Stand By:** Tenez-vous prêt :   
**REPLY:** RÉPONSE :

**Test: Rotate switch left.  
 Prevue : Tournez le  
 commutateur à gauche.**

**PASS  
 PASSAGE**



**Warning: Risk of electric shock. Do not open.**  
**Avertissement : Risque de choc électrique. N'ouvrez pas**  
 Safe compass distance 2 m  
 Distance de sûreté compas 2 m  
 Replace battery after use or by date shown  
 Replacer pile après usage ou par la date indiqué

A1-20-1168