



张贴位置示意图

F&D 奋达科技		料号	见上图		尺寸(mm)	108.8x52.7	环保要求	贴纸类说明: 1、公差 (mm): 0<a≤50 (+0.3/-0.2), 50<a≤150 (+1/-0.5), >150 (+1.5/-1.0). 有特殊要求的, 按标示公差执行。 2、要求图文清晰可辨, 内容完整, 折叠正确, 无重影, 墨尿、杂点、脏点、异物、粉点、套印不准。 3、粘性要求: 普通粘力 800~1200g; 加粘 1400g。可移普通 200g, 可移加粘 400g。 4、空白贴纸卷筒来料: 卷筒内直径 40mm, 每张贴纸间距 2~3mm, 入打印机方向 (含离型纸) 最长边不能大于 110mm, 两边离型纸留边为 5mm (如超出 110mm, 可相应减少到 110mm 以内, 一个料号的离型纸留边保持统一即可)。
项目名称	/	产品型号	GP3	材质	150# 消银龙	RoHS2.0		
日期	20210908	部件名称	技术规格贴纸	粘性要求	<input checked="" type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 加粘 <input type="checkbox"/> 可移普通 <input type="checkbox"/> 可移加粘	Reach		
包装工程师	马野	平面工程师	张志锋	颜色	黑底银字	<input type="checkbox"/> 包装指令94/62/EC <input type="checkbox"/> 大豆油墨印刷 <input type="checkbox"/> 无氯漂白工艺 <input type="checkbox"/> 粘合剂为非石油基 <input type="checkbox"/> 油墨中禁止使用矿物油 (法国)		
设计版本	变更提出人	变更原因	是否有可参考	表面处理	过哑膜			
A0			<input type="checkbox"/> 刀模 <input type="checkbox"/> 颜色 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有:	工艺 / 条码要求 <input checked="" type="checkbox"/> 无条码 <input type="checkbox"/> 有条码 (清晰易扫描)	贴于物体 <input checked="" type="checkbox"/> 塑胶 <input type="checkbox"/> 硅胶 <input type="checkbox"/> 纸张 <input type="checkbox"/> 玻璃屏 <input type="checkbox"/> 胶袋 <input type="checkbox"/> 金属 <input type="checkbox"/> 其它			