

Prüfbericht-Nr.: <i>Test report no.:</i>	CN24764Q 002	Auftrags-Nr.: <i>Order no.:</i>	168483264	Seite 1 von 7 Page 1 of 7
Kunden-Referenz-Nr.: <i>Client reference no.:</i>	N/A	Auftragsdatum: <i>Order date:</i>	2024-05-11	
Auftraggeber: <i>Client:</i>	IKEA of Sweden AB Box 702, SE-343 81, Älmhult, Sweden			
Prüfgegenstand: <i>Test item:</i>	TIMMERFLOTTE (Temperature and humidity sensor)			
Bezeichnung / Typ-Nr.: <i>Identification / Type no.:</i>	E2314			
Auftrags-Inhalt: <i>Order content:</i>	Test Report			
Prüfgrundlage: <i>Test specification:</i>	CFR47 FCC Part 2: Section 2.1093 RSS-102 Issue 6			
Wareneingangsdatum: <i>Date of sample receipt:</i>	2024-05-13	Please refer to Photo Document		
Prüfmuster-Nr.: <i>Test sample no.:</i>	A003713752-003			
Prüfzeitraum: <i>Testing period:</i>	2024-05-15 - 2024-05-17			
Ort der Prüfung: <i>Place of testing:</i>	TÜV Rheinland (Shenzhen) Co., Ltd.			
Prüflaboratorium: <i>Testing laboratory:</i>	TÜV Rheinland (Shenzhen) Co., Ltd.			
Prüfergebnis*: <i>Test result*:</i>	Pass			
geprüft von: <i>tested by:</i>			genehmigt von: <i>authorized by:</i>	
Datum: <i>Date:</i>	2024-05-23		Ausstellungsdatum: <i>Issue date:</i>	2024-05-23
Stellung / Position:	Sachverständige(r)/Expert		Stellung / Position:	Sachverständige(r)/Expert
Sonstiges / <i>Other:</i>	FCC ID: FHO-E2314 IC: 10912A-E2314, HVIN: E2314 CFR47 FCC Part 2: Section 2.1093 is out of the scope of A2LA.			
Zustand des Prüfgegenstandes bei Anlieferung: <i>Condition of the test item at delivery:</i>	Prüfmuster vollständig und unbeschädigt <i>Test item complete and undamaged</i>			
* Legende:	P(ass) = entspricht o.g. Prüfgrundlage(n) F(ail) = entspricht nicht o.g. Prüfgrundlage(n) N/A = nicht anwendbar N/T = nicht getestet			
* Legend:	P(ass) = passed a.m. test specification(s) F(ail) = failed a.m. test specification(s) N/A = not applicable N/T = not tested			
Dieser Prüfbericht bezieht sich nur auf das o.g. Prüfmuster und darf ohne Genehmigung der Prüfstelle nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Dieser Bericht berechtigt nicht zur Verwendung eines Prüfzeichens. <i>This test report only relates to the above mentioned test sample. Without permission of the test center this test report is not permitted to be duplicated in extracts. This test report does not entitle to carry any test mark.</i>				

Prüfbericht-Nr.: CN24764Q 002
Test report no.:

Seite 2 von 7
Page 2 of 7

Anmerkungen
Remarks

1	Alle eingesetzten Prüfmittel waren zum angegebenen Prüfzeitraum gemäß eines festgelegten Kalibrierungsprogramms unseres Prüfhauses kalibriert. Sie entsprechen den in den Prüfprogrammen hinterlegten Anforderungen. Die Rückverfolgbarkeit der eingesetzten Prüfmittel ist durch die Einhaltung der Regelungen unseres Managementsystems gegeben. Detaillierte Informationen bezüglich Prüfkonditionen, Prüfequipment und Messunsicherheiten sind im Prüflabor vorhanden und können auf Wunsch bereitgestellt werden. <i>The equipment used during the specified testing period was calibrated according to our test laboratory calibration program. The equipment fulfils the requirements included in the relevant standards. The traceability of the test equipment used is ensured by compliance with the regulations of our management system. Detailed information regarding test conditions, equipment and measurement uncertainty is available in the test laboratory and could be provided on request.</i>
2	Wie vertraglich vereinbart, wurde dieses Dokument nur digital unterzeichnet. Der TÜV Rheinland hat nicht überprüft, welche rechtlichen oder sonstigen diesbezüglichen Anforderungen für dieses Dokument gelten. Diese Überprüfung liegt in der Verantwortung des Benutzers dieses Dokuments. Auf Verlangen des Kunden kann der TÜV Rheinland die Gültigkeit der digitalen Signatur durch ein gesondertes Dokument bestätigen. Diese Anfrage ist an unseren Vertrieb zu richten. Eine Umweltgebühr für einen solchen zusätzlichen Service wird erhoben. <i>As contractually agreed, this document has been signed digitally only. TUV Rheinland has not verified and unable to verify which legal or other pertaining requirements are applicable for this document. Such verification is within the responsibility of the user of this document. Upon request by its client, TUV Rheinland can confirm the validity of the digital signature by a separate document. Such request shall be addressed to our Sales department. An environmental fee for such additional service will be charged.</i>
3	Prüfklausel mit der Note * wurden an qualifizierte Unterauftragnehmer vergeben und sind unter der jeweiligen Prüfklausel des Berichts beschrieben. Abweichungen von Prüfspezifikation(en) oder Kundenanforderungen sind in der jeweiligen Prüfklausel im Bericht aufgeführt. <i>Test clauses with remark of * are subcontracted to qualified subcontractors and described under the respective test clause in the report.</i> <i>Deviations of testing specification(s) or customer requirements are listed in specific test clause in the report.</i>
4	Die Entscheidungsregel für Konformitätserklärungen basierend auf numerischen Messergebnissen in diesem Prüfbericht basiert auf der "Null-Grenzwert-Regel" und der "Einfachen Akzeptanz" gemäß ILAC G8:2019 und IEC Guide 115:2021, es sei denn, in der auf Seite 1 dieses Berichts genannten angewandten Norm ist etwas anderes festgelegt oder vom Kunden gewünscht. Dies bedeutet, dass die Messunsicherheit nicht berücksichtigt wird und daher auch nicht im Prüfbericht angegeben wird. Zu weiteren Informationen bezüglich des Risikos durch diese Entscheidungsregel siehe ILAC G8:2019. <i>The decision rule for statements of conformity, based on numerical measurement results, in this test report is based on the "Zero Guard Band Rule" and "Simple Acceptance" in accordance with ILAC G8:2019 and IEC Guide 115:2021, unless otherwise specified in the applied standard mentioned on Page 1 of this report or requested by the customer. This means that measurement uncertainty is not taken in account and hence also not declared in the test report. For additional information to the resulting risk based of this decision rule please refer to ILAC G8:2019.</i>

Prüfbericht - Nr.: CN24764Q 002
Test Report No.:

Seite 3 von 7
Page 3 of 7

TEST SUMMARY

3.1.1 RF EXPOSURE COMPLIANCE

RESULT: Pass

CONTENTS

1.	TEST SITES.....	5
1.1	TEST FACILITIES	5
1.2	TRACEABILITY	5
1.3	CALIBRATION.....	5
1.4	LOCATION OF ORIGINAL DATA	5
1.5	STATUS OF FACILITY USED FOR TESTING	5
2.	GENERAL PRODUCT INFORMATION.....	6
2.1	GENERAL DESCRIPTION	6
2.2	RATING AND SYSTEM DETAILS.....	6
3.	TEST RESULTS	7
3.1	TRANSMITTER REQUIREMENTS & TEST SUITES.....	7
3.1.1	RF Exposure Compliance	7

1. Test Sites

1.1 Test Facilities

TÜV Rheinland (Shenzhen) Co., Ltd.

No. 362 Huanguan Road Middle, Longhua District, 518110, Shenzhen, P. R. China.

FCC Registration No.: 694916

ISED wireless device testing laboratory: 25069

1.2 Traceability

All measurement equipment calibrations are traceable to NIST or where calibration is performed outside the United States, to equivalent nationally recognized standards organizations.

1.3 Calibration

Equipment requiring calibration is calibrated periodically by the manufacturer or according to manufacturer's specifications. Additionally all equipment is verified for proper performance on a regular basis using in house standards or comparisons.

1.4 Location of Original Data

The original copies of all test data taken during actual testing were attached at Appendixes of this report and delivered to the applicant. A copy has been retained in the TÜV Rheinland (Shenzhen) file for certification follow-up purposes.

1.5 Status of Facility Used for Testing

The TÜV Rheinland (Shenzhen) Co., Ltd. facility located at No. 362 Huanguan Road Middle, Longhua District, 518110, Shenzhen, P. R. China. is listed on the US Federal Communications Commission list of facilities approved to perform measurements.

2. General Product Information

2.1 General Description

The EUT is a Temperature and Humidity Sensor, which supports Bluetooth and 2.4GHz Thread wireless technologies.

For details refer to the User Manual, Technical Description and Circuit Diagram.

2.2 Rating and System Details

Table 1: Technical Specification of EUT

General Information of EUT	Value
Kind of Equipment	TIMMERFLOTTE (Temperature and humidity sensor)
Type Designation	E2314
FCC ID	FHO-E2314
IC	10912A-E2314
HVIN	E2314
Operating Voltage	Internal battery operated (3Vdc, 2*AAA battery)
Testing Voltage	Fully charged battery
Extreme Temperature Range	0°C ~ 40 °C
Technical Specification of Bluetooth LE	
Operating Frequency	2402-2480MHz
Type of Modulation	GFSK
Channel Number	40 channels
Channel Separation	2MHz
Data Rate	1Mbps
Antenna Type	Integral Antenna
Antenna Gain	1.11 dBi (Provided by the Client)
The type of wideband data transmission equipment	Non-FHSS
Technical Specification of 2.4GHz Thread	
Operating Frequency	2405 MHz to 2480 MHz
Type of Modulation	GFSK
Channel Number	16 channels
Data Rate	250kbps
Channel Separation	5 MHz
Antenna Type	Integral Antenna
Antenna Gain	1.11 dBi (Provided by the Client)
The type of wideband data transmission equipment	DTS

3. Test Results

3.1 Transmitter Requirements & Test Suites

3.1.1 RF Exposure Compliance

RESULT:**Pass**

Test standard : RSS-102 Issue 6
CFR47 FCC Part 2: Section 2.1093
FCC KDB 447498 D01 General RF Exposure Guidance v06

Measurement Record:

The minimum distance for the EUT is less than 5mm.

Note: 2.4GHz Thread and Bluetooth LE share the same one antenna and cannot transmitting simultaneous.

For FCC:**1) Bluetooth:**

Since maximum average output power of the transmitter is 2.6 dBm = 1.82 mW $< \frac{3 \cdot d}{\sqrt{f}} = 9.52 \text{ mW}$.

2) Thread:

Since maximum average output power of the transmitter is 3.4 dBm = 2.19 mW $< \frac{3 \cdot d}{\sqrt{f}} = 9.52 \text{ mW}$.

Hence the EUT is excluded from SAR evaluation according to FCC KDB Publication 447498 D01 General RF Exposure Guidance v06.

For IC:**1) Bluetooth:**

The maximum e.i.r.p. of the transmitter is 3.7 dBm = 2.34 mW, which is below the SAR exclusion threshold level 3 mW = 4.77 dBm.

2) Thread:

The maximum e.i.r.p. of the transmitter is 4.5 dBm = 2.82 mW, which is below the SAR exclusion threshold level 3 mW = 4.77 dBm.

Hence the EUT is exempted from routine evaluation limits (SAR Evaluation) according to clause 6.3 of RSS-102 Issue 6.