

Revision 3	Revision Comment		
No. of Changes	Checked by	Approved by Cao Quang Dong Duong (cqdd)	Approved date 2019-12-20

LEDARE N3 E12 450 lm 38 mm warm dimm/chand opalwhi NA

Size: 114X124MM

PANTONE 425C

	C: 0 M:30 Y: 80 K: 0		C: 0 M:20 Y: 60 K: 0		C: 0 M:10 Y: 50 K: 0		C: 0 M:5 Y: 40 K: 0		C: 0 M:4 Y: 21 K: 0
--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------

LEDARE LED

5.0 W =
40 W
450 lm

2700K

25 000h

E12
LED1903C5

120V~
65mA
60Hz
CRI>90
90 lm/W

www.IKEA.com IKEA of Sweden AB
AA-xxxxxxx-x SE-343 81 Almhult
© Inter IKEA Systems B.V. 2018

LCD label
35x35mm

NLD

US Warranty/Garantia:
3 years/3 años
Dimmer compatibility/
Reguladores de intensidad
compatibles: www.ikea.com
Not for emergency lighting /
Pas pour les sorties de secours /
No para las salidas de emergencia

CAUTION: THIS DEVICE IS NOT INTENDED FOR USE WITH EMERGENCY EXITS.
Reliable operating temperature is -20°C-25°C. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. CAN ICES-005(B)

ATTENTION: NE CONVIENT PAS AUX SORTIES DE SECOURS.
Ampoule conçue pour utilisation en intérieur à une température ambiante comprise entre -20°C et 25°C. Cet équipement est conforme à la section 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) cet équipement ne doit pas causer d'interférence nuisible et (2) cet équipement doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles qui peuvent causer un fonctionnement indésirable. NMB-005(B)

PRECAUCIÓN: E S T E D I S P O S I T I V O N O S E D E S T I N A P A R A U S O E N S A L I D A S D E E M E R G E N C I A.
El rango confiable de temperatura de funcionamiento es -20°C-25°C. Estas lámparas cumplen con los requisitos de etiquetado de la eficiencia energética Federal. Este aparato cumple la parte 15 de las normas FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: 1. Este aparato no debe provocar interferencias perjudiciales. 2. Debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluidas las interferencias que puedan suponer un mal funcionamiento. El aparato no debe utilizarse por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que reciban supervisión o capacitación. Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el aparato.

A3

Measurements according to the SI systems.
This drawing is IKEA's property and is covered by industrial and intellectual property rights and should, without written consent from IKEA, in no way be copied, reproduced or communicated or otherwise used for any other purpose other than that which has been

Designed by IKEA of Sweden	No. of Pages 1 (1)	Tolerance none	Replaces document
 Design and Quality IKEA of Sweden	Description Light Bulbs and Tubes ♦ ♦		Doc number 2214508
	Name PO LED1903C5 E12 NA MX 19972		
Product Name -			