

64*64*88mm

PANTONE
425C

C: 0	C: 0	C: 0	C: 0	C: 0
M: 30	M: 20	M: 10	M: 5	M: 4
Y: 80	Y: 60	Y: 50	Y: 40	Y: 21
K: 0	K: 0	K: 0	K: 0	K: 0

CAUTION: THIS DEVICE IS NOT INTENDED FOR USE WITH EMERGENCY EXITS, NOT FOR USE IN TOTALLY ENCLOSED LUMINAIRES, NOT FOR USE IN RECESSED LUMINAIRES. Reliable operating temperature is -20°C ~40°C.
These lamps comply with Federal energy efficiency labeling requirements. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
CAN ICES-005(B).

ATTENTION: NE CONVIENT PAS AUX SORTIES DE SECOURS. NE CONVIENT PAS A DES LUMINAIRES TOTALEMENT FERMES. NE PAS UTILISER DANS LES LUMINAIRES A ENCASTRER. Ampoule conçue pour utilisation en intérieur à une température ambiante comprise entre -20°C et 40°C.
Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : 1. Cet appareil ne doit pas provoquer de brouillage préjudiciable et 2. Il doit accepter tout brouillage reçu, y compris le brouillage pouvant entraîner un mauvais fonctionnement.
NMB-005 (B).

US Brightness/Brillo	Estimated Energy Cost/ Costo Estimado de Energía
500 lumens/lúmenes	\$0.66 per year/por año

US Lighting Facts/Datos de Iluminación Per Bulb/Por Bombilla

Brightness/Brillo	500 lm
Estimated Yearly Energy Cost/ Costo Estimado Anual de Energía	\$0.66
<small>Based on 3 hrs/day, 11¢/kWh. Cost depends on rates and use. Basado en 3 hrs/día, 11¢/kWh. Costo depende de la tarifa y el uso.</small>	
Life/Duración	20 years/años
<small>Based on 3 hrs/day/Basado en 3 hrs/día</small>	
Light Appearance/Apariencia de Iluminación	
Warm/Calida 2700 K Cool/Fria 	
Energy Used/Usado de Energía	5.5 W

NLD

LEDARE LED

5.5 W =
50 W
500 lm

2700 Kelvin
E26
LED1932R6

LEDARE LED

5.5 W =
50 W
500 lm

2700 Kelvin
E26
LED1932R6

25 000h

120V~
60Hz
CRI>90
90 lm/W

www.IKEA.com IKEA of Sweden AB
AA-XXXXXX-X SE-343 81 Älmhult
©Inter IKEA Systems B.V. 2020

US Warranty/Garantía : 3 years/3 años
Dimmer compatibility/
Reguladores de intensidad
compatibles: www.ikea.com
Not for emergency lighting
No para las salidas de emergencia
Pas pour les sorties de secours

Intertek
3167644
COMPONENTS TO UL STD. 1993
CERTIFIED TO CSA STD. C22.2 NO. 1993
CERTIFIED TO IEC 60598-2-22 NO. 1993

PAP

593cd
40°
x 25 000

D 63mm
L 81mm