

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆ 承認書 ☆

☆ APPROVED SHEET ☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

客戶

CUSTOMER

大鵬科技股份有限公司

客戶機種

CUSTOMER'S PART NO.

HYBRID-ADC-MAIN V2.3

廠內機種

MANUFACTURING PART NO.

MS4A7031A

廠長	工程	檢驗
賴家雄	陳祈仰	陳熾如

承認人簽章		

榮相科技有限公司
公司：桃園市蘆竹區南崁路一段 83 號 15 樓之 5
電話：(03)3219330
傳真：(03)3219331

榮 相 科 技 有 限 公 司

QUALITY ASSURANCE INSPECTION REPORT

CUSTOMER		大鵬科技股份有限公司		DATE CODE				
CUST. NUMBER		HYBRID-ADC-MAIN V2.3		UL MARK		RT H4 94V-0		
OUR REF. NO		MS4A7031A						
LOT Q'TY		5PNL		SAMPLING Q'TY		5PNL		
PER MIL-STD-105E LEVEL		II		AQL MAJOR 0.40		AQL MINOR 1.5		
NO	INSPECT ITEM			SPEC. & TOL.		INSPECT RESULT		MARK
01	MATERIAL			FR-4		FR-4		
02	BOARD THICKNESS			1.6T±0.1		1.63		
03	CONDUCTOR WIDTH			3mil±20%		3mil		
04	CONDUCTOR SPACE WIDTH			3mil±20%		3mil		
05	MIN. HOLE WALL CU THICKNESS			1 mil		1 mil		
06	GOLD THICKNESS MIN			2μ"		2μ"		
07	NI THICKNESS MIN			120~180μ"		155μ"		
08	MIN. TIN THICKNESS			100~1000μ"		*****		
09	OPEN/SHORT 100% TEST			PASS		PASS		
10	WARP & TWIST			PASS		PASS		
11	SOLDER MASK			GREEN		GREEN		
12	SILKSCREEN			WHITE		WHITE		
13	HOLE SIZE:			UNIT: mm		TOLERANCE: PTH±0.076		N-PTH±0.05
	SPEC. & TOL.		INSPECT RESULT		SPEC. & TOL.		INSPECT RESULT	
	+	0.3		0.3	H	0.75*2.65		0.775*2.675
	X	1.4		1.425	I	0.75*3.2		0.775*3.225
	T1	1.6		1.625	J	2.3		2.325
	T2	1.0		1.025	L	4.0		4.025
	T3	0.9*1.85		0.925*1.875	M	3.5	N	3.5
	T4	1.0		1.025	N	0.8		0.825
	A	0.5*2.55		0.525*2.575	P	1.2		1.225
	B	3.2	N	3.2	Q	0.9		0.925
	C	0.9		0.925	R	0.8		0.825
	D	0.25		0.25	S	1.1	N	1.1
	E	0.5		0.525				
	F	0.95		0.975				
	G	1.15		1.175				

APPROVED BY:

陳祈仰

INSPECTED BY:

陳姍如

Page of

MS4R7031A COMP 111-04-08



