


6	7	8
番号	変更指示書	変更内容

Note.

- 1) 寸法公差は±0.5mmとする。  
General tolerance is ±0.5mm.
- 2) 材料・インク中には、RoHS指令に準じて有害物質  
(カドミウム、鉛、水銀、六価クロム等)を含有しないこと。  
Do not contain the poisonous substance  
(cadmium, lead, mercury, hexavalent chromium etc.)  
in the material and ink based on the RoHS Directive.
- 3) 外観面の傷・ゴミ・異物・汚れ・打痕は、  
外観欠点基準3級(A4D-012A003)に基づくこと。  
ただし、文字が判読可能であること。  
The crack, a foreign substance, and a dirt of an appearance  
side are based inspection standard document(A4D-012A003)  
3rd grade. However, the letters have to be readable.
- 4) 印刷の位置ズレ・傾きは1mm以内で管理すること。  
Manage the difference and the lean of the print within 1mm.
- 5) 糊のはみ出しがないこと。  
The paste must not overflow.




SAMPLE

材質 Metalized polyester T=0.05mm Material Color : White	処理 Off-set Printing Coating: Polyester film T=0.025mm Ink color: PANTONE Process Black C	個数 1	尺度 1/1	品種 ID Label
確認	検図	設計	製図	型番 SLA-A484(A)
図面番号				備考
				頁 1

**Top**

**Back of STU-300B**



**Spec. Label located here**

**Bottom**