

Lutron

PD-6WCL

120 V~ 50 / 60 Hz
5 A Lighting | Luz | Eclairage
3 A (1/10 HP) Fan | Ventilador | Ventilateur
Assembled | Ensamblado | Assemblé :
USA | E.U.A. | É.-U.
Pat. | Brevets : lutron.com/patents

FCC ID: JPZ0142
IC: 2851A-JPZ0142
HMV: CCL-A
IFT: RCPLUCA14-0302



For control of permanently installed fixtures
using dimmable bulbs only.
Para instalaciones permanentemente
usando bombillas regulables solamente.
Pour installations permanentes montées avec
des lampes à intensité variable seulement.

SECTION 1 - SIZE

SIZE OF LABEL:

Width: 0.73 in
Length: 2.33 in



PRODUCT INFORMATION

THERMILfilm SELECT® 21940

Product Description:

THERMILfilm SELECT 21940 is a UL-recognized/CSA-accepted, 2.0 mil gloss topcoated thermal transfer printable, white polyester coated with an aggressive, permanent acrylic adhesive, and backed with a roll form release liner.

- THERMILfilm PM 200 W 2.0 mil gloss white polyester designed for high-performance label applications.

Lutron

PD-6WCL

120 V~ 50 / 60 Hz

5 A Lighting | Luz | Eclairage

3 A (1/10 HP) Fan | Ventilador | Ventilateur
Assembled | Ensamblado | Assemblé :

USA | E.U.A. | É.-U.

Pat. | Brevets : lutron.com/patents

FCC ID: JPZ0142

IC: 2851A-JPZ0142

HVIN: ANS-A

IFT: RCPLUCA14-0302



NOM

For control of permanently installed fixtures
using dimmable bulbs only.

Para instalaciones permanentemente
usando bombillas regulables solamente.

Pour installations permanentes montées avec
des lampes à intensité variable seulement.