


BACK LABEL

掃出內容(需在同一行):
21TBMH100915XXXXXX9258A0CBXXXXXX


冒號前無空格, 後加一個空格
已用*表示



XXX內容由PM提供

NOTE:

1. BACK LABEL依圖示位置, 貼於機器凹槽內, 請注意張貼方向.
2. LABEL字型: Myriad Pro, 字號3pt, 段落行距1.4mm, 條碼類型GS1 Data Matrix
3. (21)*TBMH100915XXXXXX為S/N: (21)*TBMH100915為固定碼, XXXXXX為流水碼, 由系統帶出
(92)*58A0CBXXXXXX為MAC: (92)*58A0CB為固定碼, XXXXXX為流水碼, 由系統帶出
WiFi*MAC:*XX:XX:XX:XX:XX:XX(共12碼), 由系統帶出, 需在每二個字元中間加上“:”做區隔
WiFi*PW:*XXXXXXXXX(共8碼, 由系統帶出)
一個*表示一個空格, 無需列印出來
4. **GS1 data matrix barcode置中; 最下方四行文字左右居中對齊。**
5. 各零件內容之檢驗, 請依各料號之材料承認書.

Description	Back Label	P/N	42K-120-1392R	Description	P/N	
 正文科技股份有限公司 Wireless Broadband Anywhere Gemtek Technology Co., Ltd.				TITLE : Package Standard Operation Procedure		990-400-0520R
						REV. 1.0



Label Location

FCC ID: MXF-MHB100

IC: 3069B-MHB100