


冠郝企業股份有限公司

產品說明書

KOAN HAO CONVERTER CO. LTD., SPECIFICATION

代號 CODE: PYK90

編號: SPE-SB-074

中文品名	ARTICLE NAME	PP 合成紙環保商標紙
英文名稱	ENGLISH NAME	90u PP SYNTHETIC STICKER
產品結構 PRODUCTION CONSTRUCTION	 <p>→ SURFACE MATERIAL → PRESSURE SENSITIVE ADHESIVE → LINER</p>	

面材 SURFACE MATERIAL		底材 LINER	
面材代號 SURFACE CODE	PYP	底紙代號 LINER CODE	JKRPEW
材料名稱 ARTICLE NAME	PP 合成紙 PP SYNTHETIC PAPER	材料名稱 ARTICLE NAME	PE 狀膜離型紙 PE LAMI. RELEASE PAPER
厚度 m/m THICKNESS	0.097±0.007	厚度 m/m THICKNESS	0.185±0.010
基重 g/m ² BASIC WEIGHT	120 ± 7	基重 g/m ² BASIC WEIGHT	160±9
顏色 COLOR	白色 WHITE	顏色 COLOR	白色 WHITE
平滑度 SMOOTHNESS	GOOD	平滑度 SMOOTHNESS	GOOD
印刷性 PRINTABILITY	GOOD	斬性 DIE CUTTING	GOOD

黏 膠 PRESSURE SENSITIVE ADHESIVE			
膠 系 ADHESIVE BASE	壓克力系 ACRYLIC	黏 著 力 Kg/25mm 180°PEEL ADHESION	0.8 ↑
上 膠 厚 度 m/m COATING THICKNESS	0.026±0.002	剝 離 力 gm/25mm RELEASE FORCE	10 ± 5
上 膠 量 gm/m ² COATING WEIGHT	26 ± 2	保 持 力 (hr/Kgx25mm ²) HOLDING POWER	8 ↑
加 熱 減 量 % SOLVENT RETENTION	1.5 ↓	適 用 溫 度 °C TEMPERATURE RANGE	5 ~ 70
初 期 力 NO/BALL INITIAL TACK	4 ↑	保 存 期 限 STOCK PERIOD	1 年 ONE YEAR
保 存 環 境 STOCK ENVIRONMENT	通風、乾燥、避免日光 30°C x60% RH ↓ IN A COOL, DRY PLACE		

備 註：以上諸項技術資料乃本公司採用公認可靠之檢驗方法，經多次檢驗所得平均數據。但為確保正確選擇與使用本公司產品，請您基於使用對象，先行對使用目的與條件做詳盡瞭解與試用，或通知本公司，以便為您提供更進一步說明與服務。

REMARK: THE TECHNIAL DATA ARE BASED ON THE RELIABLE EXPERIMENT CARRIED BY THE COMPANY, WHICH HOWEVER ARE NOT TO GAURANTEE THOSE PROPERTIES AND CHARACTERISTICS COMPLETELY AS SPECIFIED THEREIN, KINDLY STUDY YOUR PURPOSE AND CONDITION TO USE THIS PRODUCT PREVIOUSLY IN DETAIL UPON YOUR OWN RESPONSIBILITY.