

	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																				
					REV.	ECR/ECN	DATE	UPDATE DESCRIPTION	SIGNAUIRE																																																																																																			
					01	NA	yyymmdd	FIRST RELEASE	xxxx																																																																																																			
A									A																																																																																																			
B									B																																																																																																			
C									C																																																																																																			
D									D																																																																																																			
E									E																																																																																																			
F	<p>【环保属性】 <input checked="" type="checkbox"/> I级 <input type="checkbox"/> II级 <input type="checkbox"/> III级 Environment attribute: <input checked="" type="checkbox"/> Level I <input type="checkbox"/> Level II <input type="checkbox"/> Level III 环保等级源自产品需求包，等级要求详见《有害物质管控标准》。 Environment protection level is from offering requirement, see 《hazardous substances control standards》 for details.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>项目</th> <th>规格</th> <th>备注</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>材质</td> <td>25#透明龙</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>尺寸规格</td> <td>L118*W12*0.3Rx4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>印刷要求</td> <td>cool gray 8C</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>工艺要求</td> <td>覆25#PP亮膜</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>胶层种类</td> <td> <input type="checkbox"/> 永久性 <input type="checkbox"/> 可移性 <input type="checkbox"/> 强粘性 <input type="checkbox"/> 中粘性 <input type="checkbox"/> 低粘性 <input checked="" type="checkbox"/> 其它 </td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>背胶类型</td> <td>普通背胶</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>来料方式</td> <td> <input checked="" type="checkbox"/> 卷装 <input type="checkbox"/> 片装 <input type="checkbox"/> 其它 </td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">8</td> <td>初期力</td> <td>12±1 #</td> <td>GB/T 4852</td> </tr> <tr> <td>粘着力</td> <td>1.8±0.5 (kg/25mm)</td> <td>GB/T 2792</td> </tr> <tr> <td>保持力</td> <td>8±2 (hr/kg/20mm²)</td> <td>GB/T 4851</td> </tr> </tbody> </table> <p>特殊要求: 酒精测试500g 30次, 耐磨测试1.6kg 50次</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>出标方向</p> <p>备注: 当标签成卷来料时, 必须注意以下要求</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 卷料标签上下间距3mm, 距底纸边距3mm; 2. 卷芯必须使用塑料材料, 卷芯直径等于75mm; 3. 底纸加印HQ料號 </div> </div> <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <caption>CM3000DV(CM3000DVA) RATING LB (WO/3C)</caption> <thead> <tr> <th>Dim.</th> <th>Tol.</th> <th>Label</th> <th>CUSTOMER NAME (客户)</th> <th>ASUS</th> <th>UNIT</th> <th>ANGLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0~6</td> <td>0.20</td> <td>PROJECT No. (项目)</td> <td></td> <td>NB3357</td> <td>mm</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">6~30</td> <td rowspan="2">0.20</td> <td>PART NAME (物料名称)</td> <td></td> <td></td> <td>SCALE</td> <td>SHEET</td> </tr> <tr> <td>HQ PN (HQ物料号)</td> <td>XX</td> <td></td> <td>1/1</td> <td>1/1</td> </tr> <tr> <td>30~120</td> <td>0.25</td> <td>CUSTOMER PN (客户物料号)</td> <td>15105-08720000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">120~450</td> <td rowspan="3">0.30</td> <td>DESIGNER (设计)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CHECK (审核)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DATE (日期)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>SIZE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> <p>HUAQIN 华勤技术</p> </div>								序号	项目	规格	备注	1	材质	25#透明龙		2	尺寸规格	L118*W12*0.3Rx4		3	印刷要求	cool gray 8C		4	工艺要求	覆25#PP亮膜		5	胶层种类	<input type="checkbox"/> 永久性 <input type="checkbox"/> 可移性 <input type="checkbox"/> 强粘性 <input type="checkbox"/> 中粘性 <input type="checkbox"/> 低粘性 <input checked="" type="checkbox"/> 其它		6	背胶类型	普通背胶		7	来料方式	<input checked="" type="checkbox"/> 卷装 <input type="checkbox"/> 片装 <input type="checkbox"/> 其它		8	初期力	12±1 #	GB/T 4852	粘着力	1.8±0.5 (kg/25mm)	GB/T 2792	保持力	8±2 (hr/kg/20mm²)	GB/T 4851	Dim.	Tol.	Label	CUSTOMER NAME (客户)	ASUS	UNIT	ANGLE	0~6	0.20	PROJECT No. (项目)		NB3357	mm		6~30	0.20	PART NAME (物料名称)			SCALE	SHEET	HQ PN (HQ物料号)	XX		1/1	1/1	30~120	0.25	CUSTOMER PN (客户物料号)	15105-08720000				120~450	0.30	DESIGNER (设计)					CHECK (审核)					DATE (日期)							SIZE					F
序号	项目	规格	备注																																																																																																									
1	材质	25#透明龙																																																																																																										
2	尺寸规格	L118*W12*0.3Rx4																																																																																																										
3	印刷要求	cool gray 8C																																																																																																										
4	工艺要求	覆25#PP亮膜																																																																																																										
5	胶层种类	<input type="checkbox"/> 永久性 <input type="checkbox"/> 可移性 <input type="checkbox"/> 强粘性 <input type="checkbox"/> 中粘性 <input type="checkbox"/> 低粘性 <input checked="" type="checkbox"/> 其它																																																																																																										
6	背胶类型	普通背胶																																																																																																										
7	来料方式	<input checked="" type="checkbox"/> 卷装 <input type="checkbox"/> 片装 <input type="checkbox"/> 其它																																																																																																										
8	初期力	12±1 #	GB/T 4852																																																																																																									
	粘着力	1.8±0.5 (kg/25mm)	GB/T 2792																																																																																																									
	保持力	8±2 (hr/kg/20mm²)	GB/T 4851																																																																																																									
Dim.	Tol.	Label	CUSTOMER NAME (客户)	ASUS	UNIT	ANGLE																																																																																																						
0~6	0.20	PROJECT No. (项目)		NB3357	mm																																																																																																							
6~30	0.20	PART NAME (物料名称)			SCALE	SHEET																																																																																																						
		HQ PN (HQ物料号)	XX		1/1	1/1																																																																																																						
30~120	0.25	CUSTOMER PN (客户物料号)	15105-08720000																																																																																																									
120~450	0.30	DESIGNER (设计)																																																																																																										
		CHECK (审核)																																																																																																										
		DATE (日期)																																																																																																										
		SIZE																																																																																																										
	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																				