

1 2 3 4

FORM PSF0101D Revision Record

Yes NO 須符合ROHS標準
 Yes NO 禁止使用等級1環境管理物質
 Yes NO 成形用樹脂.油墨.塗料.被覆線材,從索尼的綠色夥伴認定交易單位採購.

印刷內容變更

外發製作示意圖

廠內完成示意圖

編碼原則: 使用Code 128 Auto碼制,共11位

SN:T10540XXXX

SN: 表示產品序列號,不用編入條碼

T10540 表示產品代碼,固定不變

XXXXX 共5位,表示產品序列號,從00001開始,按1遞增,永不歸零

注意同一套產品的TX/RX的5位流水號需一致

製作要求:

貼紙位置

- 尺寸: 74*12mm, 公差: ±0.5mm
- 印刷: 白底黑字, 表面過啞膜
- 材質: 白色50#PET, 背膠為丙烯酸丁酯類乳膠或同類性質的膠, 膠厚25±5um, 貼于塑殼咬花處理表面 (貼紙需經高溫70°C, 低溫-25°C, 高濕90% 各8小時不能翹起, 脫膠或起泡)
- 位置: 如上, 貼在TX機殼下方
- 製作: 貼紙外發製作, 來料卷裝; 條碼室打印條碼, 使用理光碳帶B120HS

△				P/N.	26009-84501	MATL
△				PART NAME	WWHRX-92XX-SIMPLAY TX label	REV B
△				MODEL	WWHRX-92XX-SIMPLAY-TXRX *LF	FINISH
△				APPV'D	CHK	CHK
△						DWN YLU
△	LH-12-	2012/05/14	YLU	DRAW NO.	26009-84501-B	QTY 1 PCS
△	ISSUE LH-12-0402	2012/02/07	YLU			PAGE 1 OF 1
	ECN NO.	DATE	AMEND BY			

1 2 3 4