

Label aus Polymatic mit schwarzer Beschriftung



Strich-Code:

Typ 128, Tabelle **C** und **B**

Besonderheit:

Bei der 15stelligen IMEI-Nr. werden die Stellen 1-14 mit der Tabelle **C** als Barcode generiert. Die Stelle 15 wird mit der Tabelle **B** gedruckt.

15. Stelle, Klartext
CHECK DIGIT

sechsstellige laufende Seriennummer
= Strich-Code (Klartext)
Vorgabe durch PICS
Aktuelle Zuteilung: 000 001- 999 999

Final Assembly Code: XX
FAC

Schild: **Z30880-Z9999-Z27-***

Typ-Approval Code: xxx xxx
TAC

- 1) Produktname Font D1.1
- 2) Sachnummer Font A2.2 Höhe 1,2 mm
- 3) Datumscode Font: A2.2 nach IEC 62
- 4) CE-Kennung Höhe 5mm nach BABT-Dokument 556 26/93
- 5) US/Canda Zulassungs Kennzeichnung Höhe ? mm
- 6) Barcode IMEI-Nummer Code 128 Größe 1 Ratio 2 Höhe 3mm
- 7) Klarschrift IMEI-nummer: Font: A 3.3
- 8) US/Canda Zulassungsnummer Font A2.2 Höhe 1,2 mm

				DATE 11.02.2003	MC46 Cellular Engine Zulassung / IMEI	Sheet 1 of 1
				NAME Bölcke		
2	9014	02.10.03	Boe	WM RD HW3		
1				SIEMENS AG	DIS 37653	
REV	MESSAGE	DATE	NAME			