

60mm

enbrighten®

Indoor or Outdoor use
Total For Both Outlets
125VAC 60Hz
15A/1875W Resistive
8A/1000W Tungsten
1/3HP

Distributed by
Jasco Products Company

Made in China
Date Code:YYWW

Model#WFD4201

Rainlight

Warning: Outlet must be mounted in a vertical position with outlets facing downward and be at least 55"(1.4m) above ground level.

Avertissement: Sortie doit être montée en position verticale avec les sorties orientées vers le bas et être à au moins 1,4m(55") au-dessus du sol. Conforme to UL STD 90730-1
Certified to CSA STD E60730-1
FCC ID: Q08-WFD4201
IC: 6824A-WFD4201



38mm



60mm

enbrighten®

Indoor or Outdoor use
Total For Both Outlets
125VAC 60Hz
15A/1875W Resistive
8A/1000W Tungsten
1/3HP

Model#WFD4201J

Raintight

Warning: Outlet must be mounted in a vertical position with outlets facing downward and be at least 55"(1.4m) above ground level.

Distributed by
Jasco Products Company
Made in China
Date Code:YYWW

Avertissement: Sortie doit être montée en position verticale avec les sorties orientées vers le bas et être à au moins 1.4m(55") au-dessus du sol. Conforms to UL STD 50730-1
Certified to CSA STD E60730-1
FCC ID: QCB-WFD4201
IC:6824A-WFD4201



38mm



60mm

enbrighten®

Indoor or Outdoor use
Total For Both Outlets
120VAC 60Hz
15A/1875W Resistive
8A/1000W Tungsten
1/2"Ø

Model#WFD4201E

Rainlight

Warning: Outlet must be mounted in a vertical position with outlets facing downward and be at least 55"(1.4m) above ground level.

Avertissement: Sortie doit être montée en position verticale avec les sorties orientées vers le bas et être à au moins 1.4m(55") au-dessus du sol. Conforme à UL STD 60730-1
Certified to CSA STD E66730-1
FCC ID: Q084WFD4201
IC:6804A-WFD4201

Distributed by
Jasco Products Company
Made in China
Date Code:YYWW



38mm

