



BOSCH



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



WARNING Risk of electric shock - do not open. For safe operation see manual. Replace damaged cord immediately with 14 AWG SJTW cord with water resistant rating. Do not expose to rain or moisture. Plug the unit into a GFCI protected outlet when used in damp locations. Use only the batteries listed in the battery/charger list.

GPB18V-5C
0 601 4A4 010

Robert Bosch Tool Corp.,
Mount Prospect, IL 60056
Made in China



This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following conditions:
1. This device may not cause harmful interference.
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC ID: TXTGPB18V-5C
IC: 909H-GPB18V5C

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause interference, and
(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

FM: 87.5 – 107.9 MHz
AM: 530 – 1,710 kHz
INPUT: 120 VAC ~ 60 Hz 12 A
OUTLETS: AC: 120 V~ 60 Hz 10A Max.
USB OUTPUT: 5 V=2.1 A

SN **2Y1**

MANUFACTURED:

UL US
LISTED
AUDIO PRODUCT
286Z
E255378

UL Energy Verified

Ce dispositif contient un ou plusieurs émetteur(s)/récepteur(s) de l'obligation de paiement de licence en conformité avec le(s) RSS d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur l'exécution d'une telle obligation de paiement. Son utilisation est autorisée moyennant le respect des deux conditions suivantes : (1) Cet équipement ne doit pas causer d'interférences. (2) Cet équipement doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui risquent de causer un fonctionnement indésirable de l'équipement.



AVERTISSEMENT Risque de choc électrique – ne pas ouvrir. Pour un fonctionnement sûr, reportez-vous au manuel. En cas d'en dommagement du cordon, le remplacer immédiatement par un cordon de calibre 14 AWG SJTW classifié comme hydro-résistant. Ne pas exposer à la pluie ou à l'humidité. Branchez le dispositif dans une prise de courant protégée par un disjoncteur de fuite à la terre quand vous l'utilisez dans un endroit humide. Utilisez seulement les piles indiquées sur la liste des piles/chargeurs.

ADVERTENCIA Riesgo de descargas eléctricas. No abra el cargador. Para un funcionamiento con seguridad, ver el manual. Reemplace inmediatamente el cordón dañado con un cordón de calibre 14 AWG SJTW que tenga capacidad de resistencia al agua. No exponer a lluvia o humedad. Enchufe la unidad en un tomacorriente protegido con un interruptor GFCI cuando se utilice en lugares húmedos. Utilice únicamente las baterías indicadas en la lista de baterías/cargadores.

