



技术要求:

- 1.后板黑色 喷粉 Black 80007
- 2.丝印字符颜色 PMS8402C grey silver

<检测条件:产品应在室温和室内湿度、普通40W荧光灯下由视力0.7的检验员进行检验。产品应在45°(左右各45°)和90°(向上)范围内接收水平和垂直方向的评判。产品与检验员之间的距离为40CM。

检验项目:

- 一、耐久性试验:试验条件:TAPE宽度 12mm 的透明胶,浓度为99.9%酒精,橡皮擦。试验方法:1.TAPE粘贴,1-2分以后,15度角拔出。2.碎布沾酒精后用1Kg的力量反复10次对文字进行擦拭。3.橡皮擦反复10次擦拭。试验判断:丝印不允许褪色
- 二、丝印:重叠字符、印刷、图示→NG

开发部确认			
市场部确认			
客 户	VOXX/Audiovox	图 号: VX5003V01RS VX5003-S	内部机型: VX 5003
编号审核		物料编号:	发至部门 汽车音响 <input type="checkbox"/>
设 计		物料名称: 后板丝印图	比例 公差 视角
审 核			1:1 X. ± 0.5 $\pm 0.5^\circ$
批 准		材 料: 冷轧板 (喷黑色粉印银灰色字符)	X. X ± 0.2 X. XX ± 0.1
			第 1 张 共 1 张 版本 A